

无溶剂无纺布双面胶 无纺布无卤素双面胶带

产品名称	无溶剂无纺布双面胶 无纺布无卤素双面胶带
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茗超 型号:多种
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

产品详情

无溶剂无纺布双面胶 无纺布无卤素双面胶带

产品特点：

通用型无纺布基材双面胶带。

高粘结强度，对金属、发泡体、塑料不见都能起到良好的粘接效果。

初期粘着性高，耐曲面性良好。

使用温度范围广（-40 ~ 120 ），抗老化性好。

产品用途：

塑料铭板、塑料薄膜开关等粘接固定。

汽车行业各类装饰不见的固定。

空调行业装饰面板、泡棉材料的粘接固定。

特性与应用：

- 1.耐高温，粘着力较强。
- 2.适用于各类泡棉贴合，可贴合铭板及装饰性面板。
- 3.胶体：无溶剂胶，Ise胶。

4.可选离型纸：牛皮纸，玻璃纸。

考虑环保的双面胶带(无溶剂，无卤素)

钢板剥离强度为16.8n/2cm，abs剥离强度为14.1n/2cm，短期耐温性120℃，长期耐温性70℃；初粘性、持粘性好；抗紫外线性、抗化学性能好。使用方法要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。