

高粘玻璃纤维胶带 加粘纤维胶带

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 高粘玻璃纤维胶带 加粘纤维胶带 |
| 公司名称 | 苏州茗超电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:茗超 型号:多种 |
| 公司地址 | 昆山综合保税区桃园路1号1号房 |
| 联系电话 | 0512-50338272 15370772345 |

产品详情

高粘玻璃纤维胶带 加粘纤维胶带

玻璃纤维胶带以进口高密度无碱玻璃纤维布为基材，适用于变压器、高温设备、空调接触器、线圈包扎及马达等其它高温特殊环境应用，玻璃纤维胶带具有强拉力、抗摩擦、耐高温、耐溶剂性、绝缘、耐燃性佳等特性。

胶粘剂类型：合成橡胶树脂

基材：pet膜

加强物：玻璃纤维

总厚度：0.15 ± 0.01mm

颜色：透明

玻璃纤维胶带性能参数

剥离强度：0

拉伸强度：250n ± 50n/25mm

断裂伸长率：6 ± 3%

持粘力：0

玻璃纤维胶带，防潮性和耐磨性，特制胶粘剂，其表面无粘性，适用于电缆内部的捆扎固定。大家都知道，纤维胶带可以起到较好的固定作用，具有高粘力、高性能、优良的耐碱性能够经久耐用。

玻璃纤维胶带贮存方法：建议置放于干燥的地方。防止包装破损。避免和挥发性溶剂堆放在一起。存储温度在4 ~ 26 湿度40% ~ 50%，轮换放置库存。