

人行通道三辊闸

产品名称	人行通道三辊闸
公司名称	深圳市鑫银海科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫银海 型号:3006
公司地址	深圳市光明新区公明街道上石家上南工业区A1 栋二楼
联系电话	0755-27608826 15112400197

产品详情

提供个RJ45接口及RS485/232接口，可连接多种读卡器磁条，EMID，MIFARE1/C T1，并支持多种数据格式，WIFGRAD26 WIEGRAND34 WIEGRAND66，也可连续条码阅读器 指纹识别器 掌纹识别器到呢个，兼容性强，方便系统集成。

采用TCP/IP通讯协议，实时数据上传及实时数据采集，方便客户应对各种数据分析，并保证系统不因数据量太大或者突破发状况导致数据丢失。

读卡记忆功功能或者读卡不带记忆功能

具有故障自检及报警提示功能，方便客户及时维护

可通过软件设定单向通行或者双向通行或者双向都需验证后通行多重工作模式组合

严密的防水机构 并内置通风结构 保证寄点及电控部分的安全及寿命确保设备能适应各种使用环境

远程控制管理远距离操作闸门所处状态功能并提供联动输入接口 以满足用户的特殊序曲及消防安全需求

尺寸规格：根据型号而定 通道宽：根据产品型号确定 材质：根据型号确定

驱动电机：24V60W直流无刷电机 电源电压：AC220V ± % 50HZ 工作温度：-30 ---+70

工作湿度： 90 不凝霜

输入接口：12V电平信号 或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号驱动 电流 > 10ma

电讯接口：TCP/IP或者RS485/232可选（通讯距离 1200m）

通行速度：30人/分钟（常闭模式）-50人（常开模式） 平均无故障次数：200万次 工作噪音：50分贝以下

功能特点： 采用先进1.5mm304不锈钢或者A3烤漆处理 自己设计研发 外形美观大方读卡窗口采用钢化玻璃 有效防止刮伤 上四组下两组红外线传感巧妙组合，有效防止划伤

上四组下两红外线传感器巧妙组合 有效处理防夹

防尾随功能 通过精确计算 可防止未授权人员非法尾随进入，并报警。

超大高亮LED动态指示通行状态及通行方向 常开常闭模式灵活选择，有效缓解人流压力

可根据人流量调整闸门开关速度 提高设备工作效率 具有自动复位功能 当读卡后 通行者在规定的时间内未通行时 系统将自动取消通行 并可设定具体通行时间