

进口底阀 进口槽车底阀

产品名称	进口底阀 进口槽车底阀
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:美国斯克 型号:SRKDFW
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

产品详情

进口底阀

美国斯克SRK底阀由中国深圳市鼎机阀门有限公司总代理

凡在本公司购买阀门，即可由深圳市鼎机阀门有限公司开出17%增值税发票

美国斯克SRK阀门在全球市场质量最认可阀门品牌之一

美国SRK品牌底阀英文为FOOT VALVE，实际上是止回阀的一种，起着防止水倒流的作用。

底阀按材质可分为塑胶类底阀和金属类底阀、也可以分为普通底阀和有反洗水流的底阀。

目前国内品牌的底阀质量普遍较差，如密封不严，存在漏水问题等，这样系统很难实现自动控制，每次需要向吸管中灌水，非常麻烦。

底阀用途

美国SRK底阀是一种节约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端。限制水泵管内液体返回水源，起着只进不出的功能。阀盖上有多个进水管和加强筋，起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上。水道和支承的作用。口径有单瓣，双瓣，多瓣型。有法兰连接和螺纹连接。

SRK底阀由阀盖，阀瓣，阀盖，衬套，密封圈等零件组成，详见下图水源的水从阀盖进入阀体。在流体的压力作用

下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.

- 1、为了防止介质逆流,在设备、装置和管道上都应安装止回阀;
- 2、止回阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质;
- 3、一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用立式升降止回阀;

升降式性能规范

公称压力:PN0.25MPa

公称通径:DN15~DN350

适用介质:水、油、及非腐蚀性介质

执行标准:Q/12 NJ3583-2001

试验标准:GB/T13927-1992

进口不锈钢底阀

美国斯克SRK不锈钢底阀由中国深圳市鼎机阀门有限公司总代理

凡在本公司购买阀门,即可由深圳市鼎机阀门有限公司开出17%增值税发票

美国斯克SRK阀门在全球市场质量最认可阀门品牌之一

美国SRK不锈钢底阀应用:

为了防止介质逆流,在设备、装置和管道上都应安装底阀;

底阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质;

一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用立式升降止回阀;

介绍:不锈钢底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能。阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞。主要应用在抽水的管路上水道和支承的作用。口径有单瓣、双瓣、多瓣型、有法兰连接和螺纹连接

零件：底阀由阀体、阀瓣、阀盖、衬套、密封圈等零件组成。水源的水从阀盖进入阀体。在流体的压力作用下，阀瓣打开水，当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭，液体将不会倒回水源，起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用。