

YXR3高速钢YXR3板材YXR3冲子料

产品名称	YXR3高速钢YXR3板材YXR3冲子料
公司名称	东莞市亚玛达模具钢材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日本日立 型号:YXR3
公司地址	广东省东莞市长安镇
联系电话	0769-81661568 13415981688

产品详情

东莞市亚玛达模具钢材有限公司位于广东省东莞市模具重镇——长安镇，公司创建于2002年，一直为汽车、机械、电子等高端模具开发商及产品制造商服务。在香港、台湾受到同行与广大客户的鼎力支持，使公司的生意额一直稳定增长，亚玛达公司在此非常的感谢各界大力的支持，我司全体同仁将礼貌待人，为客户提供最好的服务，没有最好，只有更好，是亚玛达公司的经营之道。

公司应市场需求在经营进口高速钢和进口模具钢的同时，推出了，已真空热处理和超深冷处理的五金模冲子规格料，如SKH-9/SKH-51/M2/DC53/SLD/SKD11/SKD61/VIKING/ASP23/ASP60等硬料，还有美国肯纳钨钢、日本富士钨钢、日本黛洛伊钨钢、瑞典白钢等，一系列专业针对五金模具行业的配套材料，竭诚为中外企业，新老客户提供全方位、多元化的选择与服务。

*专业批发预硬模具钢

SKH-9 SKH-51 SKH-55 ASP23 ASP60 DC53 SKD11 SKD61 VIKING SLD

预硬模具钢规格：厚度3mm--95mm

长宽100*200 150*200 200*200 200*250 200*300

公司网站:<http://www.dgy.md.com>

联系电话：0769-81661568/ 13415981688 王先生

详细描述：

YXR3钢材系高速模具钢,在58~61HRC区间拥有最好韧性的通用高速钢特性,通常用于制作不可出现裂纹,缺口的模具.防崩裂冷作模具钢,冷挤,精整,冷锻模等.

特性:YXR3钢材具备最高韧性之短阵高速钢,既有高速钢的强度又有热模钢的韧性.高温强度优良,日本YX

R3模具钢相对良好的被切削性和电加工性能等。

出厂状态:HB 241

化学成份 (%):

C :0.85 Si :0.45 Mn :0.45 Cr :4.00 V :1.80 Mo :4.80 P :0.03 S :0.01 W : 6.50

主要用途

YXR3是一极高速度钢适用于切削工具例如麻花锚，拉刀、攻牙、铣洗、切断、绞刀及其它。以绩效而言，YXR3是全方位钢种，在热硬性要求不最重要的情况下可被用于切削方面。YXR3也适用于冷间的应用；举例来说在工具用来作冲孔、成形、冲压、及其它。本钢是兼具耐磨耗性和高韧性优越组合的高合金的冷间作业的钢种。

特性

高耐磨性 高抗压强度 淬硬后高的表面硬度 优良的整体淬透性 良好的表面处理加工性
优良的抗回火软化性

物理性能

温度 20 200 400 密度 Kg/m³ 8260 8120 8060 弹性模量 N/mm² 225000 200000 180000 热膨胀系数1/ -
12.1x10⁻⁶ 12.6x10⁻⁶ 热传导系数W/m 24.0 28.0 27.0 比热 J/kg 420 510 600