## 高温耐热布胶带 抗磨擦磨损玻璃布胶带

产品名称	高温耐热布胶带 抗磨擦磨损玻璃布胶带
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茗超 型号:多种
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

## 产品详情

高温耐热布胶带 抗磨擦磨损玻璃布胶带

玻璃布耐高温胶带采用优质高密无碱玻璃布,单面涂覆进口有机硅压敏胶,经高温处理制成。产品具有耐温性好(280 半小时不残胶)、粘贴力强、强韧耐撕、耐溶剂等特性、应用于h级耐热绝缘绑扎、柔性线路版及陶瓷元器件固定等高强度绝缘保护。它在纺织产品中最耐热和韧力最高,并能有效地吸收电气绝缘漆和树脂。玻璃布胶带的捆扎能力极高,

并能抵受180 的高温。胶带抗撕裂、从形性好、高温阻燃胶黏剂;用于线圈封包及固定,并用作线芯、 外层及线间绝缘;

## 适用范围

- 1. 变压器,微电机,电容器线卷绝缘及石英管包扎
- 2. 高温应用场合,固定无粘高温绝缘体 dy线束固定
- 3. 代替需要高温绝缘要求的胶带
- 4. 重负荷,高温环境应用下,作加强绝缘用
- 5. 硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护
- 6. h级干式变压引出线

产品特性:本产品为玻璃布基材单面涂佈耐高温硅胶而成。

具有耐高温、柔软服帖和再撕离不残胶等特性。

产品参数

颜色 白色

粘性(n/25mm) 7~10

基材厚度 (mm) 0.13 ± 0.002

总厚度(mm) 0.180 ± 0.005

耐电压(kv) 3

耐温性 180oc (ul)

储存环境 73°f、65%r.h

长度(m) 30

宽度 (mm) 3-1000mm (依客户指定)