无缄玻璃布胶带 柔性线路版玻璃布胶带

产品名称	无缄玻璃布胶带 柔性线路版玻璃布胶带
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茗超 型号:多种
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

产品详情

无缄玻璃布胶带 柔性线路版玻璃布胶带

玻璃布胶带产品功能及用途——高度抗温抗寒、抗溶剂、绝缘阻燃。热喷涂遮蔽：玻璃布背材能耐受极高的温度，耐久性好，加上硅酮胶粘剂对背材的高粘合力及耐高温特性，使玻璃布胶带成为热喷涂操作中遮蔽不喷涂区域的上佳选择；玻璃布还用于保护电子元件的特殊部位，用于飞机、电子元件、火车及特殊电路元件的绝缘，起到保持、密封、连接、抗高温的作用。

技术规格：

颜色：白色

粘性(n/25mm) 7~10

基材厚度(mm) 0.13±0.002

总厚度(mm) 0.180±0.005

耐电压(kv) ≥3

耐温性 180oc (ul)

长度(m)：30

宽度(mm)：1-500mm（依客户指定）

适用范围：

1. 变压器，微电机，电容器线卷绝缘及石英管包扎、

2. 高温应用场合，固定无粘高温绝缘体 dy线束固定、

3. 代替需要高温绝缘要求的胶带、

4. 重负荷，高温环境应用下，作加强绝缘用、

5. 硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护、

6. h级干式变压引出线。

产品特性：玻璃布耐高温胶带采用优质高密无碱玻璃布，单面涂覆进口有机硅压敏胶，经高温处理制成。

产品具有耐温性好(280°C半小时不残胶)、粘贴力强、强韧耐撕、耐溶剂等特性、应用于h级耐热绝缘绑扎、柔性线路版及陶瓷元器件固定等高强度绝缘保护。