

# 无绒玻璃布胶带 柔性线路版玻璃布胶带

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 无绒玻璃布胶带 柔性线路版玻璃布胶带        |
| 公司名称 | 苏州茗超电子科技有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 品牌:茗超<br>型号:多种            |
| 公司地址 | 昆山综合保税区桃园路1号1号房           |
| 联系电话 | 0512-50338272 15370772345 |

## 产品详情

### 无绒玻璃布胶带 柔性线路版玻璃布胶带

玻璃布胶带产品功能及用途——高度抗温抗寒、抗溶剂、绝缘阻燃。热喷涂遮蔽：玻璃布背材能耐受极高的温度，耐久性好，加上硅酮胶粘剂对背材的高粘合力及耐高温特性，使玻璃布胶带成为热喷涂操作中遮蔽不喷涂区域的上佳选择；玻璃布还用于保护电子元件的特殊部位，用于飞机、电子元件、火车及特殊电路元件的绝缘，起到保持、密封、连接、抗高温的作用。

技术规格：

颜色：白色

粘性(n/25mm) 7~10

基材厚度(mm)  $0.13 \pm 0.002$

总厚度(mm)  $0.180 \pm 0.005$

耐电压(kv) 3

耐温性 180oc (ul)

长度(m)：30

宽度(mm)：1-500mm（依客户指定）

适用范围：

1. 变压器，微电机，电容器线卷绝缘及石英管包扎、

2. 高温应用场合，固定无粘高温绝缘体 dy线束固定、
3. 代替需要高温绝缘要求的胶带、
4. 重负荷，高温环境应用下，作加强绝缘用、
5. 硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护、
6. h级干式变压引出线。

产品特性：玻璃布耐高温胶带采用优质高密无碱玻璃布，单面涂覆进口有机硅压敏胶，经高温处理制成。

产品具有耐温性好(280 半小时不残胶)、粘贴力强、强韧耐撕、耐溶剂等特性、应用于h级耐热绝缘绑扎、柔性线路版及陶瓷元器件固定等高强度绝缘保护。