

UL1592 铁氟龙线

产品名称	UL1592 铁氟龙线
公司名称	上海易初高温电线电缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:易初 型号:UL1592 护套材质:铁氟龙
公司地址	上海市浦东新区川周公路2600弄82号108室
联系电话	13764713892

产品详情

产品型号：AWM1592

执行标准：UL758-2000 特点/用途：具有优良的耐腐蚀性能，抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。电子行业中，可用于温度补偿导线，耐低温导线，高温加热导线，耐老化电线及阻燃电线；家用电器行业中，可用于空调机，微波炉，电子消毒柜，电饭堡，电子热水瓶，电暖器，电烤箱，电炒锅，灯具灯饰等的内部布线。产品特性：1、额定电压：300V 2、工作温度：-80~+200 3、导体：实芯或绞合镀锡铜线 4、绝缘：FEP 铁氟龙 5、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等

交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。

规格结构及技术参数：

?? ?AWG?	???? ??/???mm?	???? ?mm?	???? ?mm?	20 ?????????? ??/km?	???? ?m?
16	19 × 0.30	0.41	2.32	14.6	30
17	19 × 0.26	0.41	2.12	18.3	30

18	19 × 0.23	0.41	1.97	23.2	30
20	19 × 0.19	0.41	1.77	36.7	30
	1 × 0.80	0.41	1.62	35.2	30
22	19 × 0.16	0.41	1.62	59.4	61
	1 × 0.65	0.41	1.47	56.4	61
24	7 × 0.20	0.41	1.42	94.2	61
	1 × 0.50	0.41	1.32	89.3	61
26	7 × 0.16	0.41	1.30	150	61
	1 × 0.40	0.41	1.22	143	61
28	7 × 0.12	0.41	1.18	239	61
	1 × 0.32	0.41	1.14	227	61
30	7 × 0.10	0.41	1.12	381	61
	1 × 0.254	0.41	1.074	361	61

32	7×0.08	0.41	1.06	664.8	61
	1×0.20	0.41	1.02	588.3	61