

# YXR33高速钢YXR33板材YXR33模具钢

产品名称	YXR33高速钢YXR33板材YXR33模具钢
公司名称	东莞市亚玛达模具钢材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞典一胜百 型号:YXR33
公司地址	广东省东莞市长安镇
联系电话	0769-81661568 13415981688

## 产品详情

东莞市亚玛达模具钢材有限公司位于广东省东莞市模具重镇——长安镇，公司创建于2002年，一直为汽车、机械、电子等高端模具开发商及产品制造商服务。在香港、台湾受到同行与广大客户的鼎力支持，使公司的生意额一直稳定增长，亚玛达公司在此非常的感谢各界大力的支持，我司全体同仁将礼貌待人，为客户提供最好的服务，没有最好，只有更好，是亚玛达公司的经营之道。

公司应市场需求在经营进口高速钢和进口模具钢的同时，推出了，已真空热处理和超深冷处理的五金模冲子规格料，如SKH-9/SKH-51/M2/DC53/SLD/SKD11/SKD61/VIKING/ASP23/ASP60等硬料，还有美国肯纳钨钢、日本富士钨钢、日本黛洛伊钨钢、瑞典白钢等，一系列专业针对五金模具行业的配套材料，竭诚为中外企业，新老客户提供全方位、多元化的选择与服务。

\*专业批发预硬模具钢

SKH-9 SKH-51 SKH-55 ASP23 ASP60 DC53 SKD11 SKD61 VIKING SLD

预硬模具钢规格：厚度3mm--95mm

长宽100\*200 150\*200 200\*200 200\*250 200\*300

公司网站:<http://www.dgy.md.com>

联系电话：0769-81661568/ 13415981688 王先生

详细描述：

YXR33高速钢

YXR33(高速钢)优质高速精密热锻模具钢,YXR33是一种低C-MO-V系模型高速钢,在高速钢中显示出最高韧性模型高速钢,日本YXR33压铸模具钢耐磨耗性,耐裂纹性优良,不仅适用于温热精密锻造模,日本YXR33压

铸模具钢而且适用于耐高热负荷的热作工具用高韧性模型高速钢。日本YXR33压铸模具钢主要应用于长寿命用梢类,插入模件等。

类型: 基质高速钢

YXR33出厂状态: 241HB

化学成份

碳 C : 0.80 ~ 0.90(允许偏差:  $\pm 0.01$ )

硅 Si : 0.20 ~ 0.45(允许偏差:  $\pm 0.05$ )

锰 Mn : 0.15 ~ 0.40(允许偏差:  $+0.04$ )

硫 S : 0.030

磷 P : 0.030

铬 Cr : 3.80 ~ 4.40(允许偏差:  $\pm 0.05$ )

镍 Ni : 允许残余含量 0.30

铜 Cu : 允许残余含量 0.25

钒 V : 1.75 ~ 2.20(允许偏差:  $\pm 0.05$ )

钼 Mo : 4.50 ~ 5.50(允许偏差: 尺寸  $\leq 6$ ,  $\pm 0.05$ ; 尺寸  $> 6$ ,  $\pm 0.10$ )

钨 W : 5.50 ~ 6.75(允许偏差: 尺寸  $\leq 10$ ,  $\pm 0.10$ ; 尺寸  $> 10$ ,  $\pm 0.20$ )

淬火温度: 1080~1160

冷却方式: 油冷

YXR33钢使用硬度: 56-60

硬度(HRC): 56

用途:

此钢高速钢系,耐磨性、耐裂纹性能优良,要求高的,避免裂纹,缺口用的冷锻模,中温锻模,可用于制作精密锻造模、耐高热负荷的高韧性压铸模,接插件,芯柄等对韧性要求高的产品。