

KYN28A-12户内金属铠中置移开式开关设备

产品名称	KYN28A-12户内金属铠中置移开式开关设备
公司名称	北京佰能电气技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佰能 型号:KYN28A-12(GZS1)
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城东路18号
联系电话	暂无

产品详情

KYN28A-12(GZS1)户内金属铠中置移开式开关设备

概述

KYN28A-12(GZS1)户内金属铠中置移开式开关设备（以下简称开关柜）系三相交流50HZ的户内成套装置，用于接受和分配3 - 12千伏的网络电能并对电路实行控制保护及监测。本产品继电器小室面板上可安装各种类型的微机综合继电保护装置，并可实现系统的智能化控制，具有遥控、遥测、遥信及遥调功能。通过带有通信接口的CAN总线控制实现网络。并具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车。防止带电关合接地开关。防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔。即简称的“五防”功能。该柜既能配用VSI（即ZN63）.ZN12V真空断路器，也可配置进口的VD4真空断路器与VC系列真空接触器。

使用环境条件

- 1、 周围空气温度：上限+40 下限一般地区 - 10 ；
- 2、 海拔1000m；
- 3、 湿度：

相对湿度：日平均值不在大于95%，月平均值不大于90%；

水蒸汽压力；日平均值不大于2.2KPA，月平均值不大于1.8KPA；

当温度骤降时可能出再凝露，伴随污秽，本产品适用于以下比正常条件更严重的两种环境条件：

- (1) 凝露不频繁（每月平均不超过两次）有轻度污秽；
- (2) 一般不出现凝露（每年平均不超过两次）有较严重污秽；