

厂家直销各种长度绕线滤芯机&滤芯线绕生产线

产品名称	厂家直销各种长度绕线滤芯机&滤芯线绕生产线
公司名称	无锡市宏腾塑胶厂
价格	6000.00/套
规格参数	品牌:HT
公司地址	江苏省无锡市新区鸿山工业园鸿祥路34号
联系电话	18018384693

产品详情

无锡市宏腾塑胶厂，经过二十几年的艰苦创业，引进吸收消化国内外先进的工艺技术，发展成为塑胶行业各种塑机辅机、模具生产厂家之一。公司产品本公司专业生产pp熔喷滤芯生产线，活性炭滤芯生产线，pp绕线滤芯生产线，其中pp熔喷滤芯生产线采用聚丙烯原材料，经过高温溶化，喷射，牵引，接受成形，并分切出各种规格的管状熔喷滤芯。它们具有过滤精度高，适用广泛，应用于纯净水的制造预处理，循环冷却水，生活饮用水，实验室用水，锅炉用水，油田注水及化工，制药，电镀，印刷，油漆，彩扩，燃油，啤酒，饮料等行业的过滤。滤芯生产线既方便，速度又快，使用寿命长，产量高。

一、主要性能:

- 1.过滤精度高，压差小，流量大，纳污量大使用寿命长；
- 2.过滤孔径内小外大，具有良好深层过滤效果；
- 3.滤芯由不同多种材料制成，确保各种液体过滤要求，达过滤效果。

二、主要技术性能指标：

- 1、过滤精度：1 μ m, 5 μ m , 10 μ m , 20 μ m , 30 μ m , 50 μ m , 75 μ m , 100 μ m ；
- 2、滤芯外径： 60mm , 65mm ；
- 3、滤芯内径： 28mm , 30mm ；
- 4、聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类，化学溶液等非有机溶液，使用温度 60

5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料、医药等，使用温度120。

6、滤芯长度：10，20，30，40

7、耐压：0.5mpa；压降：0.2mpa。

8、工作温度：丙纶线：聚丙烯骨架 60；不锈钢骨架 80。脱脂棉线：不锈钢骨架 120。

原理

线绕滤芯由纺织纤维以特定方式缠绕在多骨架上形成。缠绕时控制滤芯缠绕密度即能制成不同过滤精度的滤芯。滤芯过滤孔径外大内小，具有优良的深层过滤效果。

功效

线绕滤芯能有效除去液体中悬浮物，微粒等。流量大，压力损失小。滤渣负荷高，使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质，滤芯有多种不同的材质可供选择，使滤芯与滤液有良好的相容性。

用途

线绕滤芯主要用途：

1、食品饮料工业：矿泉水，糖浆，酒类，食用油，饮料用水，可乐饮料等。

2、电子工业：纯水，有机溶剂，印制线路板，电镀等。

3、石油及化学工业：石油化学制品，药品，化妆品，涂料，感光液，墨水，腈纶原料，照相冲洗液，油脂等。

4、工业用油：液压油，润滑油，切削油等各种工业用油。

5、制药工业：糖浆，酒精，配置用水，vc原料，四环素药液，土霉素药液，注射针剂等。

6、其它：树脂镜片，轴承清洗，激光器冷却水，超声波清洗液，电镀液等。