

特氟龙胶带 阻燃特氟龙胶带

产品名称	特氟龙胶带 阻燃特氟龙胶带
公司名称	苏州茗超电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:茗超 型号:多种
公司地址	昆山综合保税区桃园路1号1号房
联系电话	0512-50338272 15370772345

产品详情

特氟龙胶带 阻燃特氟龙胶带

铁氟龙胶带主要性能特点：

- 1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：表面光滑，不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 5、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 6、防火阻燃。
- 7、使用方便、使用寿命长。

铁氟龙胶带主要应用范围：

- a：各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件。
- b：食品、药品和塑料袋热封。
- c：滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用。

d：适合其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。

e：用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。

铁氟龙胶带主要规格：

常规厚度：0.08 mm、0.13 mm、0.18 mm、0.25 mm、0.30mm，其他特殊厚度可按客户要求来做

常规宽度：10-1250 mm

常规长度：10-50 m

常规颜色：棕、白、黑

铁氟龙胶带产品类别

玻璃纤维布胶带、纯特氟龙胶带、硅橡胶胶带