

北大青鸟VM3365A输入输出模块

产品名称	北大青鸟VM3365A输入输出模块
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:北大青鸟 型号:VM3365A 外形尺寸:120mm长 × 82mm宽 × 44mm高
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

产品详情

一、北大青鸟vm3365a输入/输出模块的简介

vm3365a输入/输出模块配合jb-qb-21s-vfc3010a/ce2(64)和jb-qb-21s-vfc3010a/ce2(127)气体灭火控制器使用，每个灭火区使用一个模块。

二、北大青鸟vm3365a输入/输出模块的功能说明

- (1)每个灭火区需要配1个vm3365a输入/输出模块；
- (2)模块具有设置延时时间、控制输出、接收反馈信号、线路检测的功能；
- (3)vm3365a输入/输出模块具有3组输出和一组反馈的功能；
- (4)vm3365a输入/输出模块的触点输出容量为dc30v/2a；

三、北大青鸟vm3365a输入/输出模块功能特点

vm3365a输入/输出模块与jb-qb-21s-vfc3010a/ce2气体灭火控制器或jbf-11s/ce气体灭火控制盘配合使用，通过2 × (zr-rvs-2 × 1.5)双绞线进行连接；每个灭火区需要配1个vm3365a输入/输出模块；模块具有设置延时时间、控制输出、接收反馈信号、线路检测的功能；vm3365a输入/输出模块具有3组输出和一组反馈的功能；vm3365a输入/输出模块的触点输出容量为dc30v/2a；

四、北大青鸟vm3365a输入/输出模块技术指标

内容	技术参数

显示方式	2 个单色 led , 1 个双色 led 显示
工作电压	dc24v
工作温度	0...+50 相对湿度 95%(40 ± 2)
确认灯	监视状态：运行灯绿色闪亮，故障状态：运行灯黄色闪亮， 设备喷洒状态：运行灯红色常亮
输出容量	喷洒继电器的容量是24v/5a
外形尺寸	120mm 长 × 82mm 宽 × 44mm高
线 制	多线制
重 量	200g
执行标准	gb16806-2006