

供应上海欣蒙超市熟食柜 熟食制热柜

产品名称	供应上海欣蒙超市熟食柜 熟食制热柜
公司名称	上海欣蒙电器有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:欣蒙 型号:SSG-ZR-2m 压缩机:进口配置
公司地址	上海市嘉定区曹安公路2515号
联系电话	021-69137006 13816831910

产品详情

欣蒙标准型冷热熟食柜产品说明 型号:SSG=ZL-002 额定功率 (W) :980 使用温度 () :2~10

外形尺寸 (mm): 3000*1170*1200 额定电压/频率 (V/HZ) :220/50 备注:一体机 压缩机 :丹佛斯

可选颜色 : 红色,橙色 , 绿色 , 蓝色 , 黑色

欣蒙熟食柜细节图展示 :

欣蒙熟食柜产品优势 : 产品工艺精湛 , 配置优越 , 弧形玻璃结构 , 透明感强 , 尽显豪华大方

使用防伪 : 超市、商场和餐饮行业保险及展示美味食品的最佳选择 有效减少前翻盖熟食柜内部与外界

空气的热量和湿气交换 , 降低了前翻盖熟食柜的能耗。采用高效蒸发器和进口名牌热力膨胀阀 , 保证了

蒸发器的高效工作 , 减少了除霜工作 , 降低了能耗。专业防冰堵技术 , 解决了困扰前翻盖熟食柜行业的一

大难题 ; 大圆弧玻璃 , 外观设计美观大方 , 且可选择机组外置 , 前翻盖熟食柜柜体任意加长拼接。

前翻盖熟食柜柜体采用流线型防撞型保护 , 美观大方 , 经久耐用。针对前翻盖熟食柜运行的恶劣环境 ,

前翻盖熟食柜零部件全部进行防腐防锈处理 , 采用静电喷粉工艺喷涂保护层 ; 制冷系统采用进口名牌

机组，具有运转平稳、节电、无液击、高效、低噪音、有视油镜、油加热等特点，确保了较恶劣环境下制冷系统的高效能操作，是高品质长寿命制冷主机，其他主要零件配件均为进口。微电脑全自动控制，自动恒温，自动化霜，确保设备正常运行。 前翻盖熟食柜后面的操作台宽度为20公分。

欣蒙熟食柜适用行业： 适用于大型超市、大型卖场、便利店、酒店、宾馆的乳制品、肉制品、日配品、果蔬、饮品、水果、蔬菜、盘菜的销售和保鲜展示。

欣蒙熟食柜技术参数

技术参考：

产品名称	型号	尺寸 (mm)	温度 ()	功率 (W)	电压 ()
超市熟食柜	SSG-XC-B	2000*1000*1200	2~8	550W	220V/3
超市熟食柜	SSG-XC-B	2500*1000*1200	2~8	780W	220V/3
超市熟食柜	SSG-XC-B	3000*1000*1200	2~8	860W	220V/3
超市熟食柜	SSG-XC-B	3500*1000*1200	2~8	920W	220V/3

以上尺寸为常用尺寸，产品的长度及颜色可以按照客户的要求去定做；

使用方法：

本产品出厂时已安装调试好，用户运过去以后等3~4小时过后插电即可使用；

欣蒙熟食柜工程案例：

售后服务：

全国联保，免费上门服务，24小时内解决问题；如有问题直接拨打：021-69137002

[直冷熟食柜](#)保养：

新购买或搬运后的立风柜，应静置2至6小时后再开机。使用前，先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即使用，应等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。

在使用过程中，冷凝器会附着很多灰尘等杂物，这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷效果自然就会下降。应将立风柜的冷凝器进行彻底的清理，这样才能让他在夏季处于最佳的工作状态。

[熟食柜](#)放货时要均匀，避免层板受力不均导致变形。

熟食柜在夜间停业时间，请把夜幕帘拉下。**熟食柜**最好一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长风幕柜的使用

定期清扫压缩机和冷凝器。

定期对立风柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和清水轻轻擦洗，然后蘸清水冲洗。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。

熟食柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。

熟食柜保养小贴士：

熟食柜售后及处理：

上海欣蒙电器有限公司

销售部：李经理

手机：13816869236

微信号：18859766297