

网格布拉伸试验机

产品名称	网格布拉伸试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

网格布拉伸测试机设备、网格布拉伸检验机厂家、网格布拉伸检测机推荐

一、 [网格布拉伸试验机](#)介绍：

该测试机可对各种耐碱网格布、玻璃纤维、水泥、砂浆等保温材料进行力学性能测试和分析研究，可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、刺破、顶破等试验，优鸿微机控制系统自动采集处理试验数据,绘制多种曲线并打印试验报告，微机控制系统软件基于WINDOWS操作系统作为平台,具有运行速度快，操作简单等特点,可满足不同材料的试验测量需要，测控软件可按用户要求扩展功能,

二、网格布拉伸试验机测试标准：

GB / T7689 . 5—2013《增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》；

JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》；

JG149---2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》；

JC561 . 2—2006《聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》；

JGJ144—2004《外墙外保温工程技术规程》；

三、网格布拉伸试验机主要技术参数：

1.型号：UH4502、UH4103、UH4203、UH4503、UH4104、UH4204、UH4304

2.试验力选择：500N、1kN、2kN、5kN、10kN、20kN、30kN；

3.传感器精度等级：0.02%；

4.设备精度等级：0.5级；

5.试验力测量范围：0.4%--100%FS；

6.试验力示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ ；

7.力分辨率：1/500000FS；

8.位移示值误差：示值的 $\pm 0.5\%$ ；

9.试验速度范围：0.01mm/min--500mm/min（任意调）；

10.安全保护装置：电子限位保护、紧急停止键和软件过载自动保护；

11.试验夹具装置：拉伸、压缩、弯曲、剪切（可选）

12.有效试验宽度：370mm

13、有效拉伸试验行程：800mm；

14、主机尺寸：800×420×1800mm；

15、主机重量：约320Kg。

16.可拓展配置：电子引伸计,大变形（旋转式或固定式）,高低温箱;

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司：<http://www.uhongsh.com/> 热线：400-011-2620 电话：021-37199700 15921450210 18017549783