

rfnm桑拿锁、箱柜锁 无机械钥匙

| | |
|------|---|
| 产品名称 | rfnm桑拿锁、箱柜锁 无机械钥匙 |
| 公司名称 | 偃师市正择寄存柜厂 |
| 价格 | 43.00/件 |
| 规格参数 | 型号:rfid-sem 机械钥匙:无机械钥匙 工作电压:6 (V) |
| 公司地址 | 中国 河南 偃师市 李村工业区 |
| 联系电话 | 86 379 67473789 15896503131 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|------|-------|
| 型号 | rfid-sem | 机械钥匙 | 无机械钥匙 |
| 工作电压 | 6 (V) | 品牌 | 正择 |
| 静态功耗 | 15UA (W) | 安装要求 | 简单 |
| 动态功耗 | 300MA (W) | 欠压指示 | 5V |

桑拿锁说明书

洛阳偃师市正择寄存柜厂河南总代理

可设置单卡开门，

可设置同扫双卡才开门，

可设置一卡开多门，

em感应式电子柜锁:一种只读的低频感应的电子感应锁

功能特点

卡片类性:em感应卡,开锁感应距离大于20mm

功能模式:单卡、双卡开柜锁的功能选择

工作状态:声光指示工作状态,低电压报警提示,刷卡闪烁蓝灯

制卡方式:门锁自行发卡，无需计算机管理，在门锁上通过管理

卡自行发行、删除、修改客人卡

应急方式：外接电源及机械破坏紧急开锁

性能特点

静态电流:小于10ua

动态电流:小于180ma

电池寿命：正常情况下,开门 > 20000次，12个月以上,欠压报警后

仍可开门200次以上

工作温度：-15 —65

工作湿度： 95%；

报警电压:4.5v

抗静电:空气放电15kv，接触放电8kv

工作情况

按键上电亮红灯时电流小于：10ma

读设置卡蜂鸣亮蓝灯时电流小于：20ma

读开柜门卡蜂鸣亮蓝灯柜锁电机动作时电流小于：180ma

静态电流要求：锁未动作时处于省电状态小于：5ua

电池使用寿命：正常使用12个月以上

电池电源通断电：电路不受偶然断电影响，再次通电时系统不的死

机或出现异常情况

抗静电：空气放电10kv，接触放电5kv，能正常工作

抗射频电磁场辐射干扰：应能承受频率范围为80mhz~1000mhz（调制频率为1khz，调制度为80%）、验场强为10v/m的射电磁场国辐射干扰

锁芯介绍

尺寸规格：长：118mm宽：45mm高：29mm

工作方式：电机驱动锁舌，可保证开启五十万次以上,无噪音，超静

锁壳材料:锁壳采用abs环保阻然材料,能够承受300n的压力及冲击强

工作电源:4节7#碱性电池

锁舌:锌合金锁舌,能承受1470n的侧向静压力

应用领域：广泛适用于游泳浴场、桑拿浴场、高尔夫球场、健身房的更衣柜，机关、企业、学校、酒店宾馆、超市的文件柜或储物柜等。

qq：247195529手机：15896503131张先生