

# 图书馆用智能卡存包柜定员定门、随存随取双功能可设定切换

产品名称	图书馆用智能卡存包柜定员定门、随存随取双功能可设定切换
公司名称	偃师市正择寄存柜厂
价格	5000.00/台
规格参数	存包柜类型:IC卡式 材质:金属柜 箱数量:4*6
公司地址	中国 河南 偃师市 李村工业区
联系电话	86 379 67473789 15896503131

## 产品详情

存包柜类型	IC卡式	材质	金属柜
箱数量	4*6	适用场所	图书馆
品牌	正择	型号	rfid-24
外形尺寸	1800*1700*450 ( mm )	单箱尺寸	270*300 ( mm )
产品类型	全新		

### 1.程序化操作：

采用id卡寄存柜控制系统，此系统是当今最优化选择的非接触id卡作为电子密匙，具有无法仿制之安全优点，向用户提供了高准确、高效率的存取物服务。

### 2.使用方便安全：

存取包操作简单，便捷省时。用户只需刷一下去，即可存取，反应时间小于0.3秒。

### 3.安全性高：

采用感应式非接触卡，不可复制，抗干扰、防水、防腐性强，卡与各单箱之间一对一对应或一卡对多门，进入本系统需使用专用授权；卡丢失或被盗，系统可暂停该箱的使用，保证物品安全；非本系统所发卡无法进入。管理员最高权限操作，可在紧急情况下用系统管理机单独打开或全部打开柜门。

### 4.稳定可靠：

工业级单芯片微电脑看门狗技术与程序自侦错技相结合，杜绝机器运行过程中死机现象的发生。硬件电路采用抗干扰设计及emc兼容设计,确保机器在任何具有干扰源的环境下正常运行。强大的驱动器自动检

测功能确保在每一次开门之前先检测硬件是否完好.

5.坚固耐用：采用特殊结构设计，连续无故障开箱次数达10000次，达到国内同行业领先水平。锁紧机构安装在柜体内，所有开门操作只能由微电脑控制。箱门经受了严格的实验，经久耐用。

6.结构、材料与表面处理说明：

箱门与箱体使用暗藏式铰链相接，外形美观，整体性好。保证了门锁时紧固，弹开时灵活。

全部零部件材料选用优质钢板，箱体钢板厚0.8mm.

非手工加工，加工过程严格遵循iso9001质量认证体系的要求，设计图纸、工艺卡片齐全，每道工序严格检验。箱体的结构件采用先进设备加工、生产。由以上结构、材料、加工工艺决定我们的箱柜精度高、一致性好、强度高，质量可靠、使用方便。

先对箱体的金属表面进行除油除锈、打磨、磷化防腐处理，然后喷涂处理，再放入烘箱中烘烤。

经此工艺处理的表面涂膜平整均匀、颜色一致，表面光洁、硬度高无划痕、附着力强。

7、无需耗材，节能环保：

id卡锁：直接用220v市电，以一个600门浴场为例，24小时每锁开9次，加上全天损耗，每天用电约一度，30度/月，约23元，还不到用干电池费用的1%，可谓真的节能环保。

8.扩展功能：

可进行二次开发;扩展一卡通系统，可与餐卡系统、考勤卡系统等相连。12门以下可定制双卡任一卡开门。

9.用户使用说明：

存取扫卡，勿忘关门，就这么简单。

10.高级管理：

按管理开关进入“高级管理”状态，管理指示灯常亮，可进行以下操作：

a. 设定管理卡：键入“001”“取”，扫卡，指示灯闪烁三次，提示管理卡一设定成功。“002”、“003”设定管理员二、三卡。

b.强行打开单个门：键入1xx(xx代表01-24门号)、“取”，强行打开该门。

c.注册门卡：键入3xx(xx代表01-24门号)、“取”，扫卡，该门打开，该门卡设定成功。

d.连续注册设定门卡：键入“301”、“取”，扫卡，开一门，一门设定成功；扫另一卡，开二门，二门设定成功，继续扫三门、四门。。。。。

e.清柜：键入“5xx”(xx代表01-24门号，一般是系统控制的最大门号)、“取”，连续从一门依次开至该门。

退出高级管理状态：无操作10秒后自动退出管理状态，指示灯灭。

## 11.一般管理：

扫管理卡进出一般管理，指示灯常亮，可进行以下操作：

a.强行打开单个门：键入1xx(xx代表01-24门号)、“取”，强行打开该门。

b.清柜：键入“5xx”(xx代表01-24门号，一般是系统控制的最大门号)、“取”，连续从一门依次开至该门。

退出一般管理状态：无操作10秒后自动退出管理状态，指示灯灭。