

1.5寸节距38.1不锈钢12齿链轮

产品名称	1.5寸节距38.1不锈钢12齿链轮
公司名称	宁津县威诺网链机械制造有限公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:威诺网链 型号:C2062 材质:SUS304
公司地址	德州市宁津县大祁工业园B8
联系电话	05345533908 18653470818

产品详情

1.5寸节距38.1不锈钢12齿链轮

- 1.整体结构。一般应用在标准链条 $P=38.1$ 以下的单、双排，单、双凸缘链轮的加工。
- 2.锻造链轮。主要应用在受力较大的中、大规格链轮的生产上。锻造时，不管是单凸缘式或双凸缘式，一般都锻成凸形，轴孔留出足够的加工余量，材料利用率较低，成本高。
- 3.焊接结构。主要应用中、大规格单、双凸缘链轮的加工。加工时，凸缘部分采用棒料车成凸形。齿圈部分可采用板材切割后加工外径与轴孔，孔一端车出焊接坡口套入凸缘部分进行焊接。焊接时要两端焊，采用低氢焊条如T506焊条等。
- 4.铸造链轮。主要应用在大型不锈钢链轮的加工，加工时只加工齿圈、凸缘两端面、外径和内径及键槽，然后再加工齿形。环链轮都是铸造的。铸造链轮的材料一般有两种，铸铁和铸钢如HT150、HT200和ZG310-570(ZG45)。

不锈钢链轮的主要结构应用就是这些，我们一定要合理的使用它，只有这样才能使其性能得到充分的展示，从而提高我们的输送效率。