

矿用皮带扣 强力皮带扣 v6皮带扣出售

产品名称	矿用皮带扣 强力皮带扣 v6皮带扣出售
公司名称	山东东德机电设备有限公司
价格	1.00/盒
规格参数	适用带强:1000以下 使用带厚:6-12mm 适配带等级:6级以下
公司地址	济南市英雄山路84号
联系电话	053100000000 13145412199

产品详情

V6皮带扣有单钉双排扣和三排扣两种形式.单钉三扣,该产品：拉力强度1000n/mm.按装订皮带厚度分为：6-9mm、10-13mm两种系列.扣体为13扣纸连接结构.V6皮带扣装订方式为拉杆式.局合理,带头纬线不易拉脱,扣端为斜形,使接头具有弹性,易弯曲,反复受力拉不断,增加了不同滚筒的适应性,延长了皮带的使用寿命.

千虎牌高强度输送带扣有适配输送带多个等级系列产品，它吸收国内外多厂家的优点，采用优质钢U型件，双钉连体结构，加大骑马钉的直径及间距，其扣体整体冲压，保证它性能和使用寿命赶超同类产品。

千虎牌R系列输送带扣以板式扣体扇形导入面，扣体低平，骑马，铆钉排列合理，保证整体受力均匀装订的接头强度高，使用寿命长。

QHURV6系列连体式矿用皮带扣

产品用途：强度等级不大于1000N/mm织物带芯输送带的连接。

产品特点:连体式带扣:接头受力分布均匀,使用寿命长;接头直线度好,便于接头对接

形扣钉布置:减少输送带装订截面的损伤,使接头强度高;

独特的板式扣体:扣体低平、扇形导入面减少对托辊和清扫器的冲击,使运行平稳;

宽扣环结构:减少串销的挤压应力,提高串销的使用寿命

规格：

适用带强： 1000

适用带厚：6-12

配用软轴：QH Z7

出厂包装：包装形式为长条状纸盒包装,每盒内装一个长度规格的带扣两条(一副),即可装一个输送带接头。

注意事项：装订的输送带规格符合带扣的技术参数;装订方法请参阅RV6型钉扣机使用说明书。