

## FLUKE 305 交流钳形表 f305 福禄克

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | FLUKE 305 交流钳形表 f305 福禄克                |
| 公司名称 | 武汉楚仪自动化技术有限公司                           |
| 价格   | 549.00/台                                |
| 规格参数 | 品牌:FLUKE福禄克<br>型号:fluke305<br>钳口大小:30mm |
| 公司地址 | 武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号      |
| 联系电话 | 027-65022445 15027167133                |

### 产品详情

fluke302+/303/305交流钳形表 fluke302+/303/305 是福禄克新推出的紧凑型交流钳形表，此系列钳形电流表的使用方法简便，可以满足日常基础电气维护的需要，并且具有以下特点：交流电流 400a(302+)，600a(303)，999.9a(305)，可以满足不同应用需求的客户；不同于以往fluke钳型表的全新机身设计，fluke 302+/303/305 交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求。

- 不同于以往福禄克钳型表的全新机身设计，fluke 302+/303/305 交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求，让钳形电流表的使用方法变得更灵活简单；
- 交流电流400a(302+)，600a(303)，999.9a(305)，可以满足不同应用需求的客户；
- 30mm的大钳口；
- 符合cat iv 300v/cat III 600v的高安全等级；
- 1.8%的高精确度（305为1.5%）；
- 全系列交流钳形表皆有背光功能；
- 两年保修。

技术参数

## 技术指标

|          |                  |   |   |                          |
|----------|------------------|---|---|--------------------------|
|          |                  | 302+  | 303   | 305                      |
| 交流<br>电流 | 量程               | 400.0a  | 600.0a  | 999.9a                   |
|          | 精度               | 1.8% ± 5位 ( 45hz至65hz )<br>2.5% ± 5位 ( 65hz至400hz ) | 1.8% ± 5位 ( 45hz至65hz )<br>2.5% ± 5位 ( 65hz至400hz ) | 1.5% ± 5位 ( 45hz至400hz ) |
| 交流<br>电压 | 量程               | 600   | 600   | 600                      |
|          | 精度               | 1.5% ± 5位 ( 45hz至400hz )                            | 1.5% ± 5位 ( 45hz至400hz )                            | 1.5% ± 5位 ( 45hz至400hz ) |
| 直流<br>电压 | 量程               | 600   | 600   | 600                      |
|          | 精度               | 1.0% ± 5  | 1.0% ± 5  | 1.0% ± 5                 |
| 电阻       | 量程               | 400 -4000   | 400 -4000   | 400 -4000                |
|          | 精度               | 1% ± 5  | 1% ± 5  | 1% ± 5                   |
| 通断测量     |                  | 70  | 70  | 70                       |
| 背光显示     |                  | 是   | 是   | 是                        |
| 数据保持     |                  | 是   | 是   | 是                        |
| 尺寸       | 高 x 宽<br>x 厚(mm) | 207 x 75 x 34                                       | 207 x 75 x 34                                       | 207 x 75 x 34            |
|          | 钳口大小             | 30 mm   | 30 mm   | 30 mm                    |
| 安全等级     |                  | cat iii 600 v                                       | cat iii 600 v                                       | cat iii 600 v            |
|          |                  |   |   |                          |

|       |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 工作温度  | 0 -40 ° c | 0 -40 ° c | 0 -40 ° c |
| 屏幕刷新率 | >2次/秒     | >2次/秒     | >2次/秒     |
| 表笔    | tl75      | tl75      | tl75      |
| 电池    | 2节aa电池    | 2节aa电池    | 2节aa电池    |
| 质保期   | 2年        | 2年        | 2年        |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| fluke 302+/303/305 钳形表 | 305一台<br>aaa电池两节<br>用户说明书<br>表笔软包 |
|------------------------|-----------------------------------|