

超薄石材泌阳红

产品名称	超薄石材泌阳红
公司名称	上海邦提工贸有限公司
价格	98.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:300*300 应用:外墙饰面
公司地址	山东省泰安市泰山区岱宗大街428号
联系电话	0538-6189099 15662099099

产品详情

关键词：超薄石材，泌阳红，超薄石材厂家，超薄石材价格，超薄石材复合板，保温装饰一体板,保温装饰复合板，超薄花岗岩，超薄石材加工，超薄大理石，超薄石材锯石机

泌阳红产自河南省泌阳县春水镇，是河南独有的一种花岗岩石材。泌阳红石材结构致密质地坚硬；石材表面以红色为主，镶嵌白色和黑色斑点，纹理独特、美观大方。泌阳红超薄石材是上海邦提公司使用独产产权的超薄石材锯石材（专利号：201110049122.6）把天然泌阳红花岗岩石材加工成厚度7MM的超薄花岗岩板材。由于只是对天然石材的物理加工，所以超薄石材在保留了泌阳红花岗岩原有色彩美观、无辐射抗酸碱、坚固耐用等特点外，还具有厚度小、重量轻、运输方便等优势，广泛用于制作超薄石材复合板，外墙防火保温复合板、蜂窝铝复合板、铝塑复合板,超薄石材保温装饰一体板等，也可以切割成普通瓷砖的规格，用石材湿贴专用胶粘剂直接粘贴在地面、楼面、天棚以及内外墙的施工，取代传统的花岗岩石材干挂和瓷砖湿贴，是办公、家庭、娱乐场所等的理想装饰材料。超薄石材泌阳红在高层建筑外墙上的应用，目前没有国家标准和地方标准，一般在验收时是参照《JGJ110-2008建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》进行检测。根据该国家标准，石材湿贴所使用的专用胶粘剂拉拔强度应 0.5MPa(每平方米的受力约为50吨)。而在实际操作中，使用专用超薄石材湿贴胶粘剂，采用45mm宽、90mm长的超薄石材试件，经过90余次的冻融循环，每平方米的拉伸胶粘强度 0.8MPa(每平方米的超薄石材受力约为80吨),拉拔力值远高于外墙花岗岩干挂的标准。其中珠海五洲花园工程中，上海邦提公司采用石材湿贴的方式，安装了四万平方的皇室棕超薄石材作为外墙饰面石材，取得了良好的经济效益和社会效益。

河南泌阳红超薄石材优势：超薄石材泌阳红可以采用石材湿贴的方式直接安装，施工方便。在没必要做保温的墙柱、楼裙等位置，可以将泌阳红超薄石材直接粘贴在外墙面上。由于石材湿贴不使用钢架和龙骨，极大的降低了安装成本，且超薄石材只是对泌阳红花岗岩石材的物理加工，不会改变原有的物理参数，可以将泌阳红色彩均匀、庄重大气的特点展现得淋漓尽致，效果与花岗岩干挂完全一样，特别干挂无法完成的造型部份，石材湿贴也可以做到。由于超薄花岗岩专用胶粘剂具有良好的保水性和隔离性，解决了泌阳红饰面石材因泛碱而造成的污染问题，从而也避免了因采用水泥沙浆粘贴而造成的饰面石材水斑和白华现象的出现。超薄石材施工方便，成本降低。将泌阳红花岗岩石材厚度加工成6MM的超薄石材，可从建筑物整体的结构上减少混凝土和所用钢材的用量，大幅度地降低建造成本；从施工方面考虑，产品在安装时采用超薄石材保温复合板挂贴比普通板材干挂具有成本低、

易操作等的优点，而且一人或少数几个就可完成，不仅可以降低原材料生产成本，还可节约施工工时70%以上。超薄花岗岩装饰板材规格订做，整齐不零乱。传统的泌阳红花岗岩干挂，一般采用25MM的花岗岩板材作为饰面。但是受花岗岩石材本身重量的影响（每平方近90公斤），每块饰面石材的尺寸均不超过600MM×900MM，相对于几十层的高楼，显得很是零乱。而超薄石材作为外墙饰面石材，因花岗岩石材厚度仅为6MM（每平方米仅18公斤），不再受石材重量的影响，可以将饰面石材板加工为600MM×1800MM或者600MM×2400MM的超薄石材大板，这就是整个建筑的外观更大协调，美观大气。

<http://www.scbwzs.com> <http://sc.shbounty.com>

手机:15805388977 15662099099 庞经理