

刀具（合金磨头） L1228

产品名称	刀具（合金磨头） L1228
公司名称	余姚市东海刀具厂
价格	24.00/个
规格参数	型号:L1228 规格:L1228 材质:YG8
公司地址	中国 浙江 余姚市 余姚市黄家埠镇
联系电话	86 0574 62014690 13905845842

产品详情

型号	L1228	规格	L1228
材质	YG8	粒度	14.7（目）
适用范围	造船业，汽车业，打磨， 工艺品雕刻等	形状	锥形圆顶

产品简介

- 1.品牌：东刃
- 2.材料:头部：yg8 柄部:40cr
- 3.设备：五轴五联动数控磨床
- 4.证书：已通过iso9001:2000质量管理体系认证

包装

包装可根据客户的喜好仅在我们已有的包装中选择。

适用范围：

- 1.可以加工各种金属材料，还能加工 hrc 65的淬硬钢。
- 2.可代替小砂轮加工，无粉尘污染。

- 3.可以精加工各种形状的金属模腔和内孔表面。
- 4.可以清理铸、锻、焊件等的飞边、焊缝和毛刺。
- 5.可以加工各种机械零件的倒角，倒圆和沟槽。
- 6.可以用于叶轮流道的光整加工等等。

规格说明：

- 一.旋转锉可成套混批，也可根据用户特殊要求定制非标专用旋转锉。
- 二.旋转锉刀柄按国标规定是40mm长，但可以加长,加长在100mm以内，加价2元/支，
在150mm以内，加价3元/支，
在200mm以内, 加价4元/支。
- 三.带端刃的订货编号表示法:在所需型号的后加" e " ,带双刃的订货编号表示法：在所需型号的后加 " x "。

用户安全须知

1. 硬质合金旋转锉在风动或电动工具上使用时，转速一般为6000-40000转/分，必须夹紧刀具。
2. 切削方向应从右向左均匀移动，不能象使用砂轮一样进行往复切削；注意不要用力过猛（压力一般不超过4公斤）。