

## 烘干机\_金陵干燥\_聚氯乙烯树脂烘干机

产品名称	烘干机_金陵干燥_聚氯乙烯树脂烘干机
公司名称	江苏金陵干燥科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:常金 型号:XM1425
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	86-51988670222

### 产品详情

常州金陵干燥设备盘式干燥机能耗低：

料层很薄，主轴转速低，物料传送系统需要的功率小，电耗少。

以传导热进行干燥，热效率高，能量消耗低。

操作环境好，可回收溶剂，粉尘排放符合要求：

常压型：由于设备内气流速度低，而且设备内湿度分布上高下低，粉尘很难浮到设备顶部，所以顶部排湿口排出的尾气中几乎不含有粉尘。

密闭型：配备溶剂回收装置，可方便的回收载有湿气体的有机溶剂。溶剂回收装置

简单，回收率高，对于易燃、易爆、有毒和易氧化的物料，可用氮气作为载湿气体进行闭路循环，使之安全操作。特别适用于易燃、易爆、有毒物料的干燥。

真空型：在真空状态下操作的盘式干燥器，特别适用于热敏性物料的干燥。

金陵干燥设备公司现有员工120多人，专业生产三十多个系列的干燥设备、环保设备、干法造粒设备、制粒包衣设备、混合粉碎设备等。

转盘式干燥机作为一种污泥间接加热干化设备在几十年前就已经应用于化学工业，食品工业以及饲料工业。现在已经发展为相当成熟的干化工艺，在国际上的市场占有率也非常高。

金陵干燥专业生产盘式干燥机。

### 转盘式干燥机的构造

转盘式干燥机主要是由定子(外壳)，转子(转盘)和驱动装置组成。转子中心轴是干化转盘的承载部件，它是一个中空轴，所有的转盘焊接在这个中空轴上。中心轴内腔与所有转盘内腔相通，在转盘边缘装有推进/搅拌器，由马达驱动。每片转盘由两个对扣的圆盘焊接而成。转盘的内腔可以通入导热油传递于化物所需热量。