

丽水海康威视 红外防水半球摄像机

产品名称	丽水海康威视 红外防水半球摄像机
公司名称	丽水安创智能科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CC51A2P
公司地址	浙江省丽水市莲都区厦河新村五区七幢二号201室
联系电话	0578-2281836

产品详情

功能特性

- 采用高性能SONY CCD • 分辨率高,700TVL,图像清晰、细腻 • 低照度,0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR • 支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控 • 符合IP66级防水设计,可靠性高 应用场景适用于仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境。

DS-2CC51A2P(N)-IR1(IR3)

型号	型号	DS-2CC51A2P(N)-IR3)
	名称	700TVL 1/3" CCD 红外防水半球摄像机
摄像机	传感器类型	1/3"SONY CCD
	信号系统	PAL/NTSC
	有效像素	PAL:976(水平) × 496(垂直) NTSC:976(水平) × 496(垂直)
	最低照度	0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.002Lux @ (F1.8,AGC ON),0 Lux with IR
	快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10000秒
	镜头	“ IR1 ” : 6mm@F1.2 “ IR3 ” : 6mm@F1.2 6mm , 2.8mm可选 平视场角 : 47 °

		“ IR3 ” : 12mm (3.6mm, 6mm, 8mm可选), 水平 : 22.72 ° (12mm)
	镜头接口类型	M12
	调整角度	水平:0 ° ~360 ° ; ° ~ 75 ° ; 旋转:0 °
	日夜转换模式	电子彩转黑
	水平解析度	700TVL
	同步方式	内同步
	视频输出	1Vp-p Composite Output (75 Ω /B)
	信噪比	大于62dB
一般规范	工作温度和湿度	-30 ~60 °C, 湿度 %(无凝结)
	电源供应	DC12V ± 10%
	功耗	IR1: 3W MAX IR3: 3W MAX
	防护等级	IP66
	红外照射距离	“ -IR1 ” : 10-15m “ -IR3 ” : 30-40m
	尺寸(mm)	129 × 80 × 45
	重量	700g