

烘干机金陵干燥反丁烯二酸烘干机

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 烘干机金陵干燥反丁烯二酸烘干机 |
| 公司名称 | 江苏金陵干燥科技有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:常金 型号:HD1405 |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇宁河村 |
| 联系电话 | 86-51988670222 |

产品详情

盘式连续干燥器是一种新型传导式干燥设备，具有连续运行、密闭操作、蒸发强度大、湿度梯度分布合理、动力消耗低、占地面积小等优点。同时，其配置简单，不需气流干燥所必须配置的旋风除尘器，不使用热风作为加热介质，因此，不会发生因热风和粉尘分离不好随尾气夹带造成的产品损失。盘式连续干燥器由干燥盘、耙臂、装在耙臂上的若干耙叶、主轴、传动装置、外壳等组成，中空的干燥盘内通入加热介质。干燥盘分为大盘和小盘两种，在干燥器内水平层式布置，干燥盘静止不动，物料在大盘上在耙叶推动下由外向里运动，由大盘的里缘落入小盘的里缘，物料在小盘上由里向外运动，由小盘的外缘落入大盘，物料在干燥盘面上由耙叶输送、翻动、呈阿基米德螺线轨迹运动，在运动过程中被干燥盘加热，进行传热传质完成干燥作业，根据被干燥物料的产量、性质、初始及最终含水量，确定干燥盘层数(干燥面积)。盘式干燥器立式工作，整个干燥过程密闭操作。

陵干燥设备公司现有员工120多人，专业生产三十多个系列的干燥设备、环保设备、干法造粒设备、制粒包衣设备、混合粉碎设备等。

转盘式干燥机作为一种污泥间接加热干化设备在几十年前就已经应用于化学工业，食品工业以及饲料工业。现在已经发展为相当成熟的干化工艺，在国际上的市场占有率也非常高。

金陵干燥设备领域，国内干燥行业最具实力的企业！

转盘式干燥机的特点

接触式干燥(间接干燥，导热介质与污泥无直接接触)既适用于污泥半干化，又适用于污泥全干化工艺，使用灵活设备系统中氧气含量低，杜绝了粉尘爆炸的可能性机内污泥载荷人，即使进料不均匀，也能保证平稳运行构造牢固，持久耐用转子转速很低，磨损小，维修少，持续运行性好，可昼夜运转设计紧凑，传热面积却很大，设备占地与厂房空间与其他干燥机相比为最小。

