

沈阳消防楼梯

产品名称	沈阳消防楼梯
公司名称	沈阳伯特利楼梯安装设计有限公司
价格	300.00/步
规格参数	品牌:伯特利
公司地址	沈阳沈北新区道义南大街22号(航天航空大学地铁A口)
联系电话	86-02489722503 13889360146

产品详情

一、踏步尺寸 踏步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应，同时还与不同类型建筑中的使用功能有关。踏步的尺寸包括高度和宽度。踏步高度与宽度之比就是楼梯的梯度。踏步在同一坡度之下可以有不同的数值，给出一个恰当的范围，以使人行走时感到舒适。实践证明，行走时感到舒适的踏步，一般都是高度较不而宽度较大的。因此在选择高宽比时，对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜，因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。但要注意宽度亦不能过小，以不小于240mm为宜，这样可保证脚的着力点重心落在脚心附近，并使脚后跟着力点有90%在踏步上。就成人而言，楼梯踏步的最小宽度应为240mm，舒适的宽度应为300mm左右。踏步的高度则不宜大于170mm，较舒适的高度为150mm左右。

同一楼梯的各个梯段，其踏步的高度、宽度尺寸应该是相同的，尺寸不应有无规律的变化，以保证坡度与步幅关系恒定。二、梯段宽度 梯段宽度一般由通行人流来决定，以保证通行顺畅为原则。单人通行的梯段宽度一般应为800-900mm；双人通行的梯段宽度一般应为1100mm--1400mm；三人通行的梯段宽度一般应为1650--2100。如更多的人流通行，则按每股人流增加550+（0-150）mm的宽度。当梯段宽度大于1400mm时一般应设靠墙扶手，而当楼梯上超过4-5人股人流时一般应加设中间扶手。[设计理念]

1、风格：简洁、明快、多采用几何设计和单一色彩来体现它的简约风格，现代、时尚的楼梯款式。2、以人为本：护栏的设计体现这一理念，8-12mm护栏间距严格按照国际安全标准来设计以绝对保证老人小孩的使用安全。3、科学性：楼梯在设计时充分利用了力学和人体工学原理通过对楼梯产品在使用时的力学分析，设计了分散承力、动态受力、柔性支撑的脊锁接式结构方式。这种结构的设计通过各构件之间的互相拉伸，互为承重，当人体踏上踏板时不仅是一块踏板承重而是整部楼梯都在受力。所以威尼斯亚楼梯的单踏板承重可达四百公斤整部楼梯可达1.5吨。威尼斯亚楼梯在设计各楼梯的构件时完全依据人体工学原理，并且作到周到细致符合国际标准，例如：扶手的直径、踏步间距、栏杆距离等。焊接钢楼梯以支点少，承重高，造型多，技术含量高著称。不易受立柱，楼面等结构影响，结实牢固。焊接楼梯的钢板均经过调试准确焊接而成，因此踏板装上以后前后左右均一致水平。而且所有材料配件均横平竖直。焊接楼梯的材料多种多样方管，圆管，角铁，槽钢，工字钢均可。应此造型更加多种多样。主要特点一是占地小。二是造型美。钢楼梯，有U字转角，有90度转直角形、有S形360度螺旋式、有180度螺旋形，造型多样、线条美观。三是实用性强。钢木结构采用铸钢管件，有无缝钢管、扁钢等多种钢材骨架。四是色彩亮。钢楼梯表面处理工艺多样，可以是全自动静电粉末喷涂(即喷塑)，也可以全镀锌或全烤漆处理，外形美观，经久耐用。适用于室内或室外等大多数场合使用。能体现现代派的钢结构建筑艺术。

沈阳伯特利楼梯：专业制作铁楼梯、钢结构楼梯、钢结构楼板、消防楼梯、铁艺楼梯护栏。