

# 日照出厂澳标H型钢200UC52.2钢和铁化学成分测定

产品名称	日照出厂澳标H型钢200UC52.2钢和铁化学成分测定
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	3850.00/吨
规格参数	规格:UB/UC 材质:G300/G350 运输方式:汽车/轮船
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19526212133 19526212133

## 产品详情

1、澳标H型钢200UC52.2其次，我国钢铁企业应努力提高资金使用效率，降低资金成本；一方面是要转变负债发展理念，努力降低负债水平；另一方面是要强化资金统筹运用，提高资金使用效率；2014年，河北钢铁集团按照全年新增零贷款的要求着力打造低资金保障条件下的生产组织方式，全年融资规模比年初减少了30亿元，存货资金压缩了17.3亿元，同口径降低资金成本25亿元，取得了显著成效。再次，应进一步提高工艺装备水平，减少生产过程中的原材料、能源、水消耗。

2、200UC52.2澳标H型钢的执行标准：AS/NZS 3679.1，材质有：G250、G300、G350等

4、澳标H型钢规格型号表：型号

规格

150UB 14.0

150\*75\*5\*7

米

14

150UB 18.0

155\*75\*6\*9.5

18

150UC 23.4

152.4\*152\*6.1\*6.8

23

150UC 30.0

157.6\*153\*6.6\*9.4

30

150UC 37.2

161.8\*154\*8.1\*11.5

37

200UB 18.2

198\*99\*4.5\*11

18

200UB 22.3

201.6\*133\*5\*7

22

200UB 25.4

203.2\*133\*5.8\*7.8

25

200UB 29.8

207\*134\*6.3\*9.6

29

200UC 46.2	203.4*203*7.3*11	46
200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52
200UC 59.5	209.8*205*9.3*14.2	59
250UB 25.7	248*124*5*8	25
250UB 31.4	251.6*146*6.1*8.6	31
250UB 37.3	256.2*146*6.4*10.9	37
250UC 72.9	253.8*254*8.6*14.2	72
250UC 89.5	260*256*10.5*17.3	89
310UB 32.0	298*149*5.5*8	32

澳标H型钢5、焊管、钢结构。普通低合金钢制造的设备，使用寿命比碳素钢高，特别是用在化工、石油、矿山等腐蚀或磨损严重的条件下，其使用寿命比碳素钢提高几倍到几十倍。由于普通低合金钢采用普通的炼钢、轧钢设备和普通的冶炼、轧制工艺进行生产，成本也与碳素钢相近，因此可以在各工业部门大量推广使用。冶金矿产：沉砂铁品位3%左右，浓度2%左右，扫选铁精矿47%左右。而浓密箱溢流粒度极细，几乎全部为-5目（-0.37mm），其中-2 $\mu$ m高达73.2%左右，其浓度很小，约6%~8%，产率是球磨给矿量的2%。这部分矿石品位与入磨品位接近，为4%以上，而且浓度箱溢流直接排入尾矿，这是造成尾矿偏高的主要原因。如何回收这部分微细粒级矿物，降低尾矿品位，提高扫选作业回收率是当前迫切需要解决的问题。