

超声波清洗剂,

产品名称	超声波清洗剂,
公司名称	济南凯迪精细化工有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	品牌:凯迪化工 型号:KD-L313
公司地址	济南市槐荫区经七路843号
联系电话	400-0531780 13953139633

产品详情

KD-L313超声波清洗剂为水基型超声波专用清洗剂，具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用，对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力超强。产品不含无机离子，抗静电，易漂洗，无残留或极少残留，可做到低泡清洗，能改善劳动条件，防止环境污染；并且在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀。

特性：

外观：浅黄色透明液体

pH 值：7.0 ~ 10.0 (100%原液)

相对密度：1.00 ~ 1.10

防锈性能 [35 ± 2 RH(95 ± 2)% 24h]：铸铁 1级

用途：

KD-L313超声波清洗剂适用于五金件、金属精密零部件、电镀零部件、电子零件、轴承、冲压件、汽车配件、摩托车零件、自行车零件、机械制造与修理、汽车制造与修理、农机修理、机械设备维修与保养等行业各种重油污的清洗。

使用特点：

绿色环保：本品是不含磷酸盐、亚硝酸钠的新一代绿色环保型产品。对人体无危害，对环境无污染。

安全不燃：本品为水基产品，贮存和使用都很安全。

期间防锈：本品对铸铁的防锈性能 1级，完全符合工序间防锈要求。

使用方式：

喷淋、超声波、、浸泡、手工清洗等使用KD-L313超声波清洗剂浓度：2-5%；清洗温度60-80 。

本产品可进行多种工艺组合清洗：

- 1、喷淋——（水洗——防锈——）吹干。
- 2、喷淋——超声波（——水洗——防锈）——吹干。

工程师建议：

- 1、不宜将零件长时间浸泡在本品中。
- 2、本品可重复使用，首次需按2-5%浓度配槽。但是随着处理次数的不断增加，槽液浓度会逐渐衰减，因此当浓度低于2%时，应及时补充原液，使其达到规定的浓度并继续使用。

若有产品需要及疑问，请致电凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货（山东超声波清洗剂、济南超声波清洗剂、淄博超声波清洗剂、东营超声波清洗剂、河北超声波清洗剂、唐山超声波清洗剂、保定超声波清洗剂、石家庄超声波清洗剂、无锡超声波清洗剂、天津超声波清洗剂、内蒙古超声波清洗剂、新疆超声波清洗剂），产品质量和技术力量百分百有保障！