光洋APS接近开关

产品名称	光洋APS接近开关
公司名称	上海星宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区唐山路1188弄5号602室
联系电话	021-60510250 18717727482

产品详情

光洋APS接近开关

光洋APS接近开关 光洋APS接近开关 光洋APS接近开关 光洋APS接近开关 光洋APS接近开关 光洋APS接近开关 光洋APS接近开关 光洋APS接近开关 光洋APS接近开关 光洋APS接近开关 光洋APS接近开关 光洋APS接近开关 销售热线：（86）021-60510250 18717727482 联系人：闫菲

传　真：（86）021-55032831 QQ：　　395717253@QQ.COM

公司名：上海心雨机电设备有限公司

官方网站：http://www.021-888.com APS-11-4N 80.00 APS-11-4T 85.00 APS-14-15N 170.00 APS-14-15T 170.00 APS-15-15N 240.00 APS-15-15T 410.00 APS-30-2N 90.00 APS-30-2T 90.00 APS-31-4N 100.00 APS-31-4T 100.00 APS-31-7N 100.00 APS-31-7S 380.00 APS10-18GK-E 290.00 APS10-18GK-E2 290.00 APS10-18GK-Z 250.00 APS10-30F-E 270.00 APS10-30F-E2 270.00 APS10-30GK-Z-TF -- APS14-18GMC-Z 570.00 APS18-30GK-E 330.00 APS18-30GK-Z 300.00 APS2-8GMC-Z 470.00 APS3-12GMC-Z 510.00 APS3-12GMD-E 150.00 APS3-12GMD-E2 150.00 APS3-16F-E 210.00 APS3-16F-E2 210.00 APS3-16F-Z 210.00 APS3-18GMD-E -- APS3-18GMD-E2 -- APS4-8GMC-Z 470.00 APS4-12BF-Z 230.00 APS4-12BU-Z 230.00 APS4-12U-E 280.00 APS4-12U-Z 280.00 APS5-12GK-E 280.00 APS5-12GK-E2 280.00 APS5-18F-E 210.00 APS5-18F-E2 210.00 APS5-18F-Z 210.00 APS5-18GK-Z-TF -- APS7-18GMC-Z 570.00 APS7-30GMD-E -- APS7-30GMD-E2 -- APS8-12GMC-Z 500.00 CS-31-5T 240.00 CS-16-5N 380.00 CS-16-5T 380.00 CS-85-15T 380.00 CS-85-15N 410.00 CS-31-5N 200.00 APS-12A-4EA 40.00 APS-12A-4NL 50.00 APS3-12GMD-EA 100.00 APS4-12S-E 50.00 APS7-18GMD-E 160.00 APS7-18GMD-E2 160.00

高质量的接近开关 有从零点几毫米到50毫米 传感范围的电感型接近开关，1毫米到40毫米传感范围的 电容型接近开关。可用于数字控制系统中作为高性能和快速响应的传感器，其形状、尺寸、输出形式、传感距离的范围极广，适合于各种应用。

性能特色:

电感型：APS 电容型：CS系列

检出部位：上面、嵌面、侧面等检出

响应频率：最高5kHz

输出形式：直流电压/开关输出型、2线式直流开关输出型、NPN/PNP、直流开关输出型

接近开关材料：金属、树脂

形状：圆柱形、方形、沟槽形、贯通形

检测部位为陶瓷型：耐磨损、耐飞溅

检测部位为树脂型：可防水

直流电压/开关输出型 三线式(电感型)：

型 号 尺 寸（mm） 动作距离（mm） 输 出 消耗电流 响应频率 APS-30-2N M12长46 2 NPN 15mA 3kHz APS-30-2T 2 电压 APS-30-4N 4 NPN 10mA 300Hz APS-30-4T 4 电压 APS5-12GK-E/E2 M12×1 长40 5 NPN/PNP 20mA 400Hz APS-31-7N M22长64 7 NPN 10mA 300Hz APS10-18GK-E/E2 M18×1长40 10 NPN/PNP 20mA 200Hz APS18-30GK-E/E2 M30×1长50 18 NPN/PNP 100Hz

直流两线式(电感型)：

型 号 尺 寸（mm） 动作距离（mm） 输 出 消耗电流 响应频率 APS2-12GM-Z M12×1长40 2 NO 5-200mA 800Hz APS5-12GK-Z 5 400Hz APS5-18GM-Z M18×1长40 5 500Hz APS10-18GK-Z 10 200Hz APS10-30GM-Z M30×1.5长70 10 300Hz APS18-30GK-Z M30×1.5长40 18 100Hz

电容型：

型 号 尺 寸（mm） 动作距离（mm） 输 出 消耗电流 响应频率 CS-31-5T M22 长64 5 直流电压 <27mA 50Hz CS-31-5N NPN NO <20mA CS-85-15T M30 长70 15 直流电压 <27mA CS-85-15N NPN NO <20mA CS-16-15T 46×25 5 直流电压 <27mA CS-16-15N NPN NO <20mA