

Z41H手动法兰闸阀

产品名称	Z41H手动法兰闸阀
公司名称	上海思氟阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:思氟 型号:Z41H手动法兰闸阀 阀门厂家:www.sifuv.com
公司地址	上海市松江区石湖荡镇新松公路12号9幢-3
联系电话	021-60646126 15721222144

产品详情

手动楔式法兰闸阀主要特点及用途

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。
- 3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
- 4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式；弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。
- 5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

手动楔式法兰闸阀设计、制造标准 1、设计制造按GB/T12234-89 2、结构长度按GB/T12221-89
3、法兰连接尺寸按：JB/T79-94 4、阀门检查和试验按GB/T13927-92

手动楔式法兰闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	试验压力(MPa)			
	壳体	密封(液)	密封(气)	上密封
1.6	2.4	1.76	0.6	
2.5	3.8	2.75	0.6	
4.0	6.0	4.4	0.6	

6.4	9.6	7.04	0.6	
10.0	15.0	11.0	0.6	
16.0	24.0	17.6	0.6	

手动楔式法兰闸阀适用范围

壳体材料	适用介质	适
碳素钢(C型)	水、蒸汽、油品	
铬镍钛钢(P型)	硝酸类	
铬镍钼钛钢(R型)	醋酸类	
铬钼钢(I型)	水、蒸汽、油品	

主要连接及外形尺寸(PN16)

公称通径D N(mm)	主要外形尺寸及连接尺寸(mm)								
	L	D	D1	D2	b	f	z- d	H	
Z40、Z41、Z42									
15	130	95	65	45	14	2	4- 14	220	
20	150	105	75	55	14	2	4- 14	255	
25	160	115	85	65	14	2	4- 14	275	
32	180	135	100	78	16	2	4- 18	280	

40	200	145	110	85	16	3	4- 18	300		
50	250	160	125	100	16	3	4- 18	358		
65	265	180	145	120	18	3	4- 18	375		
80	280	195	160	135	20	3	8- 18	433		
100	300	215	180	155	20	3	8- 18	502		
125	325	245	210	185	22	3	8- 18	612		
150	350	280	240	210	24	3	12- 23	676		
200	400	335	295	265	26	3	12- 25	820		
250	450	405	355	320	30	3	12- 25	969		
300	500	460	410	375	30	3	12- 25	1142		
350	550	520	470	435	34	4	16- 25	1280		
400	600	580	525	485	36	4	16- 30	1452		
450	650	640	585	545	38	4	20- 30	1541		
500	700	705	650	608	42	4	20- 34	1676		
600	800	840	770	718	46	5	20- 41	1874		
700	900	910	840	788	48	5	24- 41	2139		
800	1000	1020	950	898	50	5	24- 41	2293		
900	1100	1120	1050	998	52	5	28- 41	2595		
1000	1200	1255	1170	1110	54	5	28- 42	2733		
1200	1350	1485	1390	1325	56	5	32- 48	3032		