

GL41W Y型过滤器

产品名称	GL41W Y型过滤器
公司名称	上海思氟阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:思氟 型号:GL41W 阀门厂家:www.sifuv.com
公司地址	上海市松江区石湖荡镇新松公路12号9幢-3
联系电话	021-60646126 15721222144

产品详情

GL41H-16P不锈钢Y型过滤器、GL41H-16P不锈钢法兰过滤器、GL41W-16P Y型不锈钢过滤器、SG41 H-16P不锈钢过滤器、GL11H-16P不锈钢丝扣过滤器、SG11W-16T黄铜丝扣过滤器、Y型可视过滤器、Y型带止回阀排污过滤器、Y型带排污口过滤器、GL41H-150LB美标过滤器、GL41H-10K日标过滤器、不锈钢篮式过滤器

一、不锈钢Y型过滤器产品概述： 不锈钢Y型过滤器是输送介质的管道系列不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水，油，气。可按用户要求制作滤网，其外型基本相同（Y型），内部件全部采用不锈钢，坚固耐用。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效率高、安装检修方便、成本低、并排污时间短，对一般小型号者，只需5-10分钟。一般通水网为18-30目/cm²，通气网为40-100目/cm²，通油网为100-300目/cm²。

二、不锈钢Y型过滤器主要技术参数：

壳体材质	黄铜	碳钢	不锈钢
公称口径	15 ~ 500mm		
滤框滤网材质	不锈钢		
密封件材质	耐油石棉、橡胶、聚四氟乙烯		

工作温度 ()	-30~380	-80~425	-80~450
公称压力 (MPa)	1.6~10 (150Lb~600 Lb)		
过滤精度 (目/in)	10~300		