

# D343H涡轮法兰蝶阀

产品名称	D343H涡轮法兰蝶阀
公司名称	上海思氟阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:思氟 型号:D343H涡轮法兰蝶阀 阀门厂家:www.sifuv.com
公司地址	上海市松江区石湖荡镇新松公路12号9幢-3
联系电话	021-60646126 15721222144

## 产品详情

法兰式硬密封蝶阀 蜗轮法兰蝶阀 型号：D343H 蜗轮法兰蝶阀公称通径：50MM-1200MM  
蜗轮法兰蝶阀使用压力：1.6MPA -10.0MPA 蜗轮法兰蝶阀连接方式：法兰连接 蜗轮法兰蝶阀形式：手动蜗轮  
蜗轮法兰蝶阀主要功能：起开关作用 蜗轮法兰蝶阀使用介质：水 油品 蒸汽 蜗轮法兰蝶阀  
材质：铸钢 不锈钢 铬钼钢 蜗轮法兰蝶阀标准：机械部标准或定做非标 法兰式硬密封蝶阀特点

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀、使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

法兰式硬密封蝶阀主要技术参数  
公称通径DN (mm) 50 ~ 2000 公称压力PN (Mpa) 0.6 1.0 1.6 2.5 密封试验(Mpa) 0.66 1.1 1.76 2.75  
强度试验(Mpa) 0.9 1.5 2.4 3.75 适用温度 碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650 适用介质  
水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 泄漏率 符合GB/T13927-92标准 驱动方式  
蜗轮传动、电动、气动、液动 主要零部件材料 零件名称 材料 阀体 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10  
蝶板 WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10 阀轴 2Cr13不锈钢、合金钢 密封圈 不锈钢圈 填料 柔性石墨  
采用标准 制造标准 JB/T 8527-97 法兰标准 GB9113-2000 结构长度标准 GB12221-89 检验标准 GB/T  
13927-92