

成都高低温试验箱生产厂家直销供应

产品名称	成都高低温试验箱生产厂家直销供应
公司名称	成都川弘科生物技术有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:国立 型号:GDW-010A 工作室尺寸:400 × 500 × 500
公司地址	成都市金牛区解放路一段154号香山苑8-1-10-1
联系电话	028-86952378 15802855108

产品详情

成都高低温试验箱厂家最新供应四川地区高低温试验箱型号报价高低温试验箱价格,

提供品质优良的高低温试验箱产品。[成都川弘科仪器](#)

长年经营：高低温试验箱，高低温交变试验箱，高低温湿热试验箱，高低温交变湿热试验箱恒定湿热试验箱，盐雾腐蚀试验箱，老化试验箱，砂尘试验箱，紫外光试验箱，等国内外知名高低温试验箱名牌。

GDW-010A成都高低温试验箱

产品特点：该仪器适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温（交变）循环变化的情况下,检验其各项性能指标。

具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件，适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A：低温试验方法，试验B：高温试验方法，试验D》对产品进行低温、高温试验及恒定湿热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准

GDW-010A成都高低温试验箱结构特点：

- 1.产品性能优异，外观美观，可靠性好，是实验室环境试验设备的理想选择
- 2.箱体内胆采用不锈钢板制成，外壳采用宝钢钢板喷塑
- 3.独特的BTC平衡调温方式，稳定平衡的加热能力，调节理想温度环境，进行高精度高稳定的温度控制
- 4.具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的功能，操作简单

5.设有观察窗，照明灯，可随时观察样品情况

6.控制系统：原装进口高精度数显仪表，进口执行元器件

7.箱内密封条采用耐高式低温的硅橡胶制成，密封保温性能优良

8.原装进口的制冷系统。

9.多种安全保护装置。

GDW-010A成都高低温试验箱设备的主要参数：

型 号：GDW(J)—010

工作室尺寸(mm)：400×500×500

外型尺寸(mm)：1030×1020×1470

技术要求：温度范围：-20、-40、-60、-70~100 /150 (自选)

温度波动度：±0.5

温度均匀度：±2

升降温速率：升温 2~3 /min 降温 1 /min

冷热交换系统：保温材料：超细玻璃纤维

加 热 器：镍铬合金电加热器

冷 却 器：鳍片式多段式蒸发器

空气循环：单循环、加长轴、低噪音、不锈钢离心风叶

制冷方式：单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式

压 缩 机：法国“泰康”全封闭制冷压缩机

控制系统：控 制 仪：日本“富士”/霍尼韦尔

传 感 器：PT100铂金电阻

安 保 装 置：漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护

内热式中空玻璃观察窗：250×300(mm)一个,测试孔 ϕ 50mm一个,样品架2付，照明灯一只

电 源：220V·50HZ/(380V·50HZ三相四线制)。

