

矿用锚杆切割锯 多功能气动往复锯

产品名称	矿用锚杆切割锯 多功能气动往复锯
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧科 型号:JQX-120
公司地址	山东济宁金宇路30号
联系电话	13563728532

产品详情

矿用锚杆切割锯 多功能气动往复锯

网购需谨慎，不要贪便宜，而买到质量差，售后没保障的气动线锯，所以一定要找正规的厂家，济宁欧科是一家专业的生产厂家，拥有实厂，所以我们可以向您做出保障承诺

产品介绍

· 该锯适用于危险的工作环境，可在较高温的环境下作业，无火花，在潮湿的环境中无漏电危险，是一款性能可靠、安全型及效率极高的理想风动工具之一。广泛用于采矿、石化、建筑等行业。

气动线锯优势特点

- 1、利用井下压风管道系统作为动力源。重量轻，易携带；结构科学，便于作业。
- 2、可快速切割管道、电缆、角钢、结构钢、U型钢、链条、锚杆、锚索等。
- 3、钨金属钢合金超级锯条，耐高温、耐摩擦、使用寿命长。非常适用于锯割不锈钢、镍基合金、铁、铜、铝、玻璃、塑料、木材等。

技术参数：

型号 功率 耗气量 切割宽度（直径）
锯片速度 重量

JQX-120 0.5kw 0.6 120mm
60m/min 6kg

气动线锯使用方法

- 1、了解所需切割的材料，如有必要可以通过降低空气压力来降低锯片的转动速度。
- 2、确保牢固固定了所需切割的材料，防止其移动。
- 3、气动空气马达时，用手指按压阀杆，然后开始切割。
- 4、用锯的重量来控制切割压力。对于较软的材料来说，这样的重量已经足够。过多的压力会降低锯片的速度。对于较硬的材料，可以通过加压的方式来降低锯片的转动速度。切割是保持锯笔直。锯片的任何扭曲或歪斜都可能降低其使用寿命。（注意：避开切割后可能掉落的碎片。切割即将完成时，切勿使锯碰到您的身体、工件或附近的其它人员。）
- 5、关闭空气马达时，释放阀杆。
- 6、下次切割开始前，锯片必须保持运动状态。气动锯时，锯片不能接触任何表面。
- 7、断开空气软管时，关闭空气软管阀。断开前，先打开空气阀给软管减压。
- 8、更换锯片前，务必断开空气软管，并推动阀杆以释放掉马达内的压力。
- 9、顺时针转动调整手柄以便释放锯片导杆上的张力。然后释放侧面板的锁以便打开侧面板。然后从驱动轮上取下。

天高任鸟飞，海阔凭鱼跃，茫茫淘海给您无数挑选的可能，您能关注到我们的气动线锯，是我们的缘分，既然有缘相见，就不要错过哦

联系人：江林 手机：13563728532 QQ:
1426230842 助理：赵烟然 联系电话：0537-3167075-801 我们公司的网址：
<http://www.jnokgk.com>

矿用锚杆切割锯 多功能气动往复锯