

通用型圆弧齿圆柱蜗杆减速器

产品名称	通用型圆弧齿圆柱蜗杆减速器
公司名称	长沙中阳搅拌机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CSZY 型号:ZY-09 功率:0.12-200KW
公司地址	长沙县北山镇金星村陆家坝组
联系电话	0731-85793848 18075186735

产品详情

WH系列圆弧齿圆柱蜗杆减速器，符合部颁标准JB2318-79，达到标准化、系列化的要求。适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各种机械设备的减速传动。本系列减速器输入功率范围在0.4-163KW之间；输出扭矩在11-2600kgf.m之间，输入轴转数一般不大于1500转/份；高速轴可正反两向运转；工作环境温差为-40 至45 ；当工作环境温度低于0 时，启动前润滑油必须加温到0 以上。

一、型号

减速器型号中的“W、H、T、X、S、C”分别为“蜗、弧、通、下、上、侧”的汉语拼音字头，组合为：
WHT-蜗杆可以在蜗轮之下、之上、之侧的通用型圆弧齿圆柱蜗杆减速器；WHX-蜗杆可以在蜗轮之下的圆弧齿圆柱蜗杆减速器；WHS-蜗杆可以在蜗轮之上的圆弧齿圆柱蜗杆减速器；WHC-蜗杆可以在蜗轮之上的圆弧齿圆柱蜗杆减速机

二、减速器的规格 中心距 - 用实际数字表示，单位为厘米；传动比 - 用公称传动比表示；
装配型式 - 用罗马数字 、 、表示，带风扇的在其后加“F”字母表示。

三、减速器的公称传动比及传动比代号 传动比代号: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 公称传动比*i*: 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50

四、减速器的中心距*a* 型号：WHT WHX WHS WHC 中心距*a* 42 65 80 100 120 125 150 160 180 200 210 250 280 300 320 360 400

二、我们的服务

售前服务：1、协助客户跟进实际需求及工况条件，选择最合适的设备型号；

- 2、根据客户的特殊要求，设计和制造产品；
- 3、根据工程施工技术咨询或拟定合适的施工方案。

售中服务：1、向客户介绍我公司的服务体系及对应服务工程师，以便得到最快捷的售后服务；

- 2、位客户代办运输，产品预验收。

售后服务：1、协助用户拟定首次装机施工方案；

- 2、派遣服务工程师对设备进行现场验收；
- 3、派遣服务工程师实施“保姆式”服务，第一时间解决问题；
- 4、质保期内配送件送货上门；
- 5、设备安装调试，定期保养服务；
- 6、厂区和施工现场培训操作人员，提供技术交流的机会。

我公司是国内首家专业从事湿法冶金搅拌器系列产品，成套装备的设计与研发、生产及服务的龙头企业。生产的搅拌类系列产品在是湿法冶炼、石油化工、食品加工、生物制药、非煤矿山、陶瓷建材、环保工程等众多行业得到广泛的应用，尤其在电解锰、电解铜、电解锌、电解镍、电解钴、电解铝等领域的市场保有率一直达到80%以上。服务中信大锰矿业、宁夏天元锰业等全国上百家锰业、化工企业和环保企业。欢迎广大客户来电咨询订购