

供应水泥稳定土拌合站价格优惠型号齐全

产品名称	供应水泥稳定土拌合站价格优惠型号齐全
公司名称	安丘双通路桥机械有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	品牌:双通 型号:WDZ600
公司地址	潍坊安丘华安路南首
联系电话	152-65605288 15265605288

产品详情

供应水泥稳定土拌合站价格优惠、型号齐全、型号齐全、配件充足 欢迎咨询 订购 电话：15265605288
联系人 孙垂智

水泥稳定土拌和站作为在高级公路、城市道路及机场建设施工中用来拌和各种类型的稳定土混合料的专用拌和设备，现已被广泛应用，对于新手来讲，不知道其结构和工作原理那势必是一件很麻烦的事，首先来了解下稳定土拌和站的结构是怎样。

稳定土拌和站的结构其实也不怎么复杂，主要有4部分组成：

- 1、物料料仓用来盛放存储各种水泥、煤灰等物料用的。
 - 2、物料输送系统目前搅拌设备输送有料斗输送和皮带输送两种方式。
 - 3、搅拌装置系统就是搅拌主机。搅拌主机由传动装置、搅拌罐等装置组成。搅拌主机按其搅拌方式分为强制式搅拌和自落式搅拌。
 - 4、电控系统控制室内有电器操纵箱、配料柜，控制系统根据用户不同要求和搅拌站的大小而有不同的功能和配制，采用电子计量自动控制，对全过程进行管理。整机操作只需一人在操作室内即可完成。
- 工作原理如下：稳定土拌和站按工程所需骨料分别用装载机装入各个料斗，开卸料门，之后开启卸料皮带，由水平皮带机把骨料送入搅拌装置，搅拌用水由水泵经过调节阀门及管路按工程所需水量送至加水器喷头，均匀的喷洒在搅拌装置内，物料会经过螺旋浆片的搅拌，形成均匀的物料，再由出料口落到皮带上，由该皮带机输送到储料仓内，等待运料车来装运即可。

水泥稳定土拌合站的主要结构及工艺流程控制

该设备主要结构见搅拌流程图及各系统示意图所示。它由如下六部分组成：

- 1、骨料配送供给计量系统—骨料斗、调速计量皮带机、配料皮带机。
 - 2、粉料供给计量系统—粉料仓、调速计量叶轮给料机。
 - 3、供水系统—水箱、水泵、管路、阀门、喷水器。
 - 4、搅拌装置—搅拌机、电机减速机。
 - 5、储料装置—成品料运输用斜皮带机、储料仓。
 - 6、控制系统—控制柜、显示仪表、配电盘。
- 该机对路用基层稳定材料中的多种物料进行准确地配比和计量，保证了其品质的优良。该机的骨料配料系统和粉料供给系统分别采用了先进的电磁调速皮带称及电磁调速给料机。计量皮带机经标定后，按物料配比计量，计算调速电机转速，皮带机便按设定值给料。供水系统的加水，采用人工调节回水阀的方法，调整成品含水量，它具有调节范围宽、结构简单、安装方便的特点。