

# 氯化锌干燥设备,耙式干燥设备 , 真空耙式干燥机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 氯化锌干燥设备,耙式干燥设备 , 真空耙式干燥机  |
| 公司名称 | 常州海涵干燥设备科技有限公司            |
| 价格   | 68000.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:海涵<br>型号:ZB            |
| 公司地址 | 常州市武进区郑陆镇牟家村1号            |
| 联系电话 | 0519-88673995 13906119320 |

## 产品详情

耙式干燥机 真空耙式干燥机

展示图

耙式干燥机 真空耙式干燥机

概述

加热介质可选蒸汽、导热油、热水。材质分不锈钢、Q235板材。

耙式干燥机 真空耙式干燥机

应用范围

特别适用于干燥热敏性物料，在高温下易氧化的物料、或干燥时易板结的物料，以及干燥中排出的蒸汽须回收的物料。干燥完毕后物料为粉末状，所以对于成品为粉末状的物料较为适用，干燥完毕后可直接包装，无需粉碎。医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥：适用于浆状、膏糊状、粉状物料。要求低温干燥的热敏性物料。易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料。要求回收有机溶剂的物料。被干燥物料有浆状、膏状、粒状、粉状或纤维状，并在固体醇钠(钾)的生产工艺中得到了广泛地应用。

## 工作原理

本机借助于中心轴上的耙叶，定时间隔正反向转动，物料随着耙叶正向转动移至两侧，而随着反向转动则由两侧汇至中心。由于在耙叶不断搅拌下，物料与筒壁接触时，表面不断更新，且受到蒸汽间接加热，使物料内湿份不断汽化，同时被真空泵及时抽出。鉴于操作真空度高达400—700mmHg，湿份沸点降低，物料表面湿份蒸汽压远大于机内蒸发空间的湿份蒸汽压，有利于其内部湿份蒸发，促进了干燥，从而达到干燥目的。根据产品性状及要求，经一定干燥时间后，干燥成品从筒体下部快开口卸出，其湿含量通常可达0.1%—0.05%（湿）。

耙式干燥机 真空耙式干燥机特点1、设备结构简单、占地面积小、操作简单、适用范围广。2、设备故障率低、容易做到进出料全自动控制。耙式干燥机 真空耙式干燥机注意事项

- 1、干燥机加热或降温需缓慢进行，用户应根据情况采取合适的升、降温速度。
- 2、设备运行过程中，要按标准流程来取样，取样完闭重新开机。
- 3、滚动轴承选MOS2复合基润滑脂(ZFG-IE)\*温度为150度，每月至少检查一次，发现润滑脂变干时，及时更换新的润滑脂。
- 4、圆柱齿轮减速机的保养应根据其说明书要求。
- 5、罐内过滤器每干燥一次后需清理上面吸附的粉末，保持过滤畅通。
- 6、主轴与罐体之间的机械密封或填料密封应定期检查。发现泄漏立即维修或更换密封件。
- 7、设备运行半年到一年应检查修理一次，检修时不得改变其原来的装配方式和公差要求，并按规定或补充相应的润滑油。
- 8、特别注明：设备自安装使用起必须可靠接地。

