

# LNG便携式抽真空设备

产品名称	LNG便携式抽真空设备
公司名称	江苏华东空分设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沪威 型号:HDCZK-03
公司地址	中国 江苏省 丹阳市 延陵镇太平南路8号
联系电话	0511-85765986 13775337788

## 产品详情

便携式抽真空装置：我公司应市场需求，依据丰富临场经验，自主创新研发最新款便携式LNG车载瓶抽真空装置，方便快捷，即充即走，在汽车加液的同时抽真空，加液保温维护两不误，大大节省了时间又提升了工作效率，在最短时间得到最好的真空度取得最好的保温效果。为客户节省时间提高功效是我们追求的终极目标！LNG贮罐抽真空系统,是由真空泵机组系统组成,极限真空度可达到 $5 \times 10^{-4}$ pa,真空度由复合真空仪表直接数字显示,模块化设计,操作简单。便携式LNG车载瓶抽真空装置,我公司承诺保证夹层真空度达到国家标准以下(真空粉末绝热储罐真空度  $5$ pa, LNG车载瓶真空度  $5 \times 10^{-3}$ pa),以现场复合真空计的数据为准,比较储罐夹层的原真空度,其效果不言而喻。保温质量达一年,具体方案参照现场。

现阶段应用比较广泛的便携式抽真空机组分为两种，一种是扩散泵机组，另一种是分子泵机组。扩散泵机组与分子泵机组配置价格相差较大，使用性能也有所不同。扩散泵在使用中需要用冷却水来给循环泵组降温，对水温有一定的要求，温度不得超过 $25^{\circ}\text{C}$ ，扩散泵需要开机预热三十至四十分钟后才能进入正常的工作状态，真空补抽结束后关机时间为四十分钟。分子泵的使用于扩散泵完全不同，当前级泵抽真空到一定程度时，就可以开启分子泵进行精抽，真空补抽结束后即可关闭分子泵，无需用冷却水冷却泵体和等待开关机。