

德国朗盛PA6 B40SKW1

产品名称	德国朗盛PA6 B40SKW1
公司名称	广州市邦懋新材料技术有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	PA66:B40SKW1
公司地址	广州市番禺区大龙街石岗西村太学大街十三巷横巷2号201
联系电话	15070523227 15070523227

产品详情

德国朗盛PA6 B40SKW1

长期供应 LANXESS 德国朗盛PA6 工程塑胶原料：?PA6 德国朗盛 B30S易流动，易脱模，快速固化P A6 德国朗盛 BC30耐寒级 冲击改性BC304 PA6 德国朗盛 BKV130 玻纤增强30%PA6 德国朗盛 BKV130H1.0 玻纤增强30%PA6 德国朗盛 BKV130H2.0 玻纤增强30%PA6 德国朗盛 BKV15 玻纤增强15%PA6 德国朗盛 BKV15H1.0 15%玻纤增强，为热稳定级PA6 德国朗盛 BKV15H2.0 15%玻纤增强，为热稳定级PA6 德国朗盛 BKV30 玻纤增强30%PA6 德国朗盛 BKV30H2.0 热稳定级30%玻 璃纤维增强PA6 德国朗盛 PA6? BKV35HTS 玻纤增强35%PA6 德国朗盛 BKV35H2.0 玻璃纤维增 强35%PA6 德国朗盛 BKV50H 玻纤增强50%PA6 德国朗盛BKV50H2.0玻纤增强级PA6 DP-1852/30德国朗盛 30%玻纤增强PA6 DP-2-1801/30H3.0德国朗盛 30%玻纤增强PA6 DP-2-1851/30德国朗盛 30%玻纤增强

PA6。66

特性：本产品具有高强度、耐油、抗震、灭音等特点。

用途：广泛应用于机床、汽车、机械、化工、纺织、交通运输等工业部门。适合制作各种类型的零部件，如轴套、齿轮、泵叶轮、叶片、密封圈。

增韧尼龙6、PA66

特性、用途：本品不但保持了尼龙工程塑料优良的性能，还提高了在低温和低含湿量时的耐冲击性和耐震性。主要被应用于拾禾器用弹齿、提速铁路用档板座、油田扶正器、织布梭子、叶轮罩、体育用品等

阻燃型尼龙6、PA66

特性、用途：本品在通用尼龙的各种特性的基础上，增加了优良的阻燃性能，用于一切需阻燃的部位，如：电视机、飞机、船舶、电子、仪表中需要阻燃的部件。

玻纤增强型尼龙6、PA66

特性、用途：本品具有高强度、低热胀系数和收缩率、吸水性低、尺寸稳定性好，适合制作凸轮阀座、收音机零部件、电子仪表、汽车交通零部件，广泛应用于化学行业、能源、机械交通、交通仪表等行业。