美国Miller进口气动蝶阀,进口气动高温蝶阀

产品名称	美国Miller进口气动蝶阀,进口气动高温蝶阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	198.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 公称通径DN:50-1200
公司地址	深圳市宝安34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口气动蝶阀

进口气动蝶阀产品概述：

美国Miller米勒进口气动蝶阀是由气动执行器和蝶阀组成。气动蝶阀是用随阀柑转动的圆形蝶板做启闭性，以实现启用动作的气动阀门主要做截断阀使用，亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能，目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。气动蝶阀分类：不锈钢气动蝶阀，硬密封气动蝶阀，软密封气动蝶阀，碳钢气动蝶阀。

进口气动蝶阀用途：

广泛适用于电站供热系统和催化裂化主风机道管系统和钢铁、冶金、化工等工业系统以及环保、水处理、高层建筑给水排水管路上作切断或调节流量作用，气动蝶阀是由气动执行器和蝶阀组成。气动蝶阀是用随阀柑转动的圆形蝶板做启闭性,以实现启用动作的气动阀门主要做截断阀使用,亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能，目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。

进口气动蝶阀主要技术参数

公径：DN50-1200mm

压力：PN1.6-10Mpa

适用介质：空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。

驱动形式：手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。

阀体：球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢

蝶板：铸钢、不锈钢及特殊材料

密封圈：各种橡胶、聚四氟

阀杆：2Cr13、不锈钢

填料：O型圈、柔性石墨O

流量特性：近似等百分比（参见典型曲线图），直线特性，快开性

阀板转角：0-90°（可调）

允许泄漏量：

软密封：0泄露或者VI

硬密封：≤额定Cv×0.001%或者≤额定Cv×0.065%

允许压差：≤公称压力值

作用形式：单作用/双作用

控制形式：二位切断型/调节性

进口气动蝶阀执行器及附件的功能和用途:

1.双作用执行器：对阀门开启和关闭的两位式控制。

2.单作用执行器（弹簧复位）：在电路、气路控制或有故障时，自动关闭阀门。

3.双电控电磁阀：一个线圈得电时阀门打开，另一个线圈得电时阀门关闭，有记忆功能（可提供防爆型）。

4.单电控电磁阀：供电时阀门打开或关闭，断电时阀门关闭或打开（可提供防爆型）。

5.限位开关回讯器：远距离传送阀门开或关位置的信号（可提供防爆型）。

6.电气定位开关：根据电流信号（4-20mA）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。

7.气动定位开关：根据气压信号（标准0.02-0.1MPa）的大小对阀门的介质流量调节控制。

8.电气转换器：将电流信号转换成气压信号，与气动定位开关配套使用（可提供防爆型）。

美国Miller米勒阀门中国一级代理商——深圳福斯阀门有限公司。

联系电话：0755-21500377 手机：13590104070 QQ：1594552590

邮箱：szfsfm@126.com　网址：http://www.szfsfm.com

http://www.szfsfm.com/product/html/?341.html