

进口通风蝶阀

产品名称	进口通风蝶阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 公称通径:50-2000mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口通风蝶阀

美国Miller米勒进口通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，其适用温度随阀体选材而定，公称压力0.6MP，蝶板与阀体间的膨胀间隙大，能有效防止因热胀冷缩造成的卡死现象。该阀可配备多种驱动装置，如手动装置、蜗轮传动装置、气动装置、电动装置。进口通风蝶阀广泛用于冶金、师化、电力、建材、矿山等工业管线，对介质气体气控制或调节作用。

进口通风蝶阀工作原理：

通风蝶阀分为手动和电动传动，可由电动机或者蜗轮带动驱动执行机构，使碟板在90°范围内自由转动以达到启闭或调节介质流量的目的。

通风蝶阀衬氟蝶阀，衬胶蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件，已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。在已公知的蝶阀技术中，其密封形式多采用密封结构，密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等。由于结构特征的限制，不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。现有一种比较先进的蝶阀是三偏心通风蝶阀，阀体和阀座为连体构件，阀座密封表面层堆焊耐温、耐腐蚀合金材料。多层软叠式密封圈固定在阀板上，这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温，操作轻便，启闭无摩擦，关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封，提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点。

进口通风蝶阀主要参数：

公称通径 DN (mm) 50 ~ 2000

公称压力 PN (Mpa) 0.05 0.25 0.6

试验压力 强度试验 0.075 0.375 0.9

密封试验 1.5%泄漏量

适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等

适用温度 气传动、电传动。

主要零件

阀体：碳钢，不锈钢，铬镍钼钛钢，铬钼钛钢

阀板：碳钢，铬镍钼钛钢，不锈钢，铬钼钛钢

阀轴：碳钢，铬钼钛钢，不锈钢，2Cr13

美国Miller米勒阀门中国一级代理商——深圳福斯阀门有限公司。

联系电话：0755-21500377 手机：13590104070 QQ：1594552590

邮箱：szfsfm@126.com 网址：<http://www.szfsfm.com>

<http://www.szfsfm.com/product/html/?344.html>