

国标电机引线JBQ-1000V6MM2

产品名称	国标电机引线JBQ-1000V6MM2
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

适用于交流额定电压6000V及以下的电机绕组的引出连接用三、使用特性：

电线导体的长期允许工作温度应不超过90。具有良好的柔软性及耐热、耐溶剂性。

四、JEM电机电缆线 (JBQ电机引出线)型号和名称：JF(JBF)

铜芯聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线) JV(JBV) 铜芯聚氯乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线)

JXN(JBQ) 铜芯橡皮绝缘护套电机绕组引接软电缆(电线) JXF(JBHF)

铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接软电缆(电线) 用途 该型号产品为交流额定电压1140V及以下的B级绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电线。

电线规格：电机接地线通常选用2.5平方毫米的电线。这是因为接地线的主要作用是确保电器设备的安全，将可能的漏电电流导入大地，防止触电事故的发生。2.5平方毫米的电线在大多数情况下都能满足这一需求。

电线材质：接地线一般使用铜芯导线，因为铜具有良好的导电性能和耐腐蚀性，能够确保电流的稳定传输和接地线的长期可靠性。

电线长度：虽然问题中提到了“25厘米”，但这可能是一个误解或特定情境下的长度要求。实际上，接地线的长度应根据具体设备的安装位置和接地点的距离来确定，确保接地线能够牢固连接并有效导电。

安装注意事项：在安装接地线时，应确保电线与设备的金属外壳可靠连接，并使用合适的接线端子或夹头进行固定。同时，接地线应尽量避免与其他电线或金属部件产生摩擦或挤压，以防损坏绝缘层或影响导电性能。