

干粉灭火器厂家直供

产品名称	干粉灭火器厂家直供
公司名称	山东龙成消防科技股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:薪薪 型号:保定干粉灭火器 规格:保定手提式灭火器
公司地址	山东新泰龙廷镇
联系电话	0538-7156119 17662605885

产品详情

在发生火灾时迅速，将干粉灭火器提到或扛到火场，在距燃烧物5米左右，放下干粉灭火器，拔出保险销，一手握住喇叭筒根部的手柄，把喇叭筒往上扳70-90度，另一只手紧握启闭阀的压把，（使用时要戴手套），以免皮肤接触喷筒和喷射胶管，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，以防止手被冻伤，也不要使喷筒对着人。灭火时，当可燃液体呈流淌状燃烧时、使用者应将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射，如果可燃液体在容器内燃烧时使用者应将喇叭筒提起，从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射，但不能将二氧化碳射流直接冲击在可燃液面上，以防止可燃液体冲出容器而扩大火势，造成灭火困难。使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的、应选择在上风方向喷射，在室内窄小空间使用的、灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。二、适用范围：扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、额定电压600V以下的电器及油脂等的火灾。但不适用于扑灭金属钾、钠的燃烧，二氧化碳的导电性差，电压超过600V必须先停电后灭火。

灭火器的种类很多，按其移动方式可分为：手提式和推车式；按驱动灭火剂的动力来源可分为：储气瓶式、储压式、化学反应式；按所充装的灭火剂则又可分为：泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、卤代烷灭火器、清水等。灭火器的适用范围（1）泡沫灭火器适用于扑救一般火灾，如油制品、油脂等火灾，但不能扑救火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾。（2）化学泡沫灭火器适用于扑救一般固体物品如木材、丝绵织品等的火灾，但不适用于扑救油类及带电器设备火灾。（2）二氧化碳灭火器适用于扑救常见固体、液体、气体引起的火灾，在机房、变电站宜设二氧化碳灭火设备。（3）卤代烷灭火器适用于扑救石油制品，可燃气体、易燃气体，电器设备等引起的火灾的灭火器。手提式泡沫灭火器适应火灾及使用方法 泡沫灭火器适用于扑救一般火灾，如油制品、油脂等火灾，但不能扑救火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾。使用方法：可手提筒体上部的提环，迅速奔赴火场。这时应注意不得使灭火器过分倾斜，更不可横拿或颠倒，以免两种药剂混合而提前喷出。当距离着火点10米左右。即可将筒体颠倒过来，一只手紧握提环，另一只手扶住筒体的底圈，将射流对准燃烧物。在扑救固体物质火灾时，应将射流对准燃烧最猛烈处。灭火时随着有效喷射距离的缩短，使用者应逐渐向燃烧区靠近，并始终将泡沫喷在燃烧物上，直到扑灭。使用时，灭火器应始终保持倒置状态，否则会中断喷射。泡沫灭火器存放应选择干燥、阴凉、通风并取用方便之处，不可靠近高温或可能受到曝晒的地方，以防止碳酸分解而失效；冬季要采取防冻措施，以防止冻结；并应经常擦除灰尘、疏通喷嘴，使之保持通畅。推车式泡沫灭火器适应火灾和使用方法

使用方法：使用时，一般由两人操作，先将灭火器迅速推拉到火场，在距离着火点10米左右处停下，由一人施放喷射软管后，双手紧握喷枪并对准燃烧处；另一个则先逆时针方向转动手轮，将螺杆升到最高位置，使瓶盖开足，然后将筒体向后倾倒，使拉杆触地，并将阀门手柄旋转90度，即可喷射泡沫进行灭火。如阀门装在喷枪处，则由负责操作喷枪者打开阀门。

由于干粉灭火器的喷射距离远，连续喷射时间长，因而可充分发挥其优势，用来扑救较大面积的储槽或油罐车等处的初起火灾。