

江苏铝合金衬塑复合管PPR批发

产品名称	江苏铝合金衬塑复合管PPR批发
公司名称	江苏润硕管道科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:润硕 型号:dn20-dn160mm 理论质量 : :1.5 kg/m
公司地址	江苏省徐州市睢宁县桃岚化工园区经二路1号
联系电话	0516-68066905 18352274770

产品详情

一、美观豪华

润硕铝合金衬塑复合管外形美观有金属光泽，它克服了塑料管道受热膨胀而变形弯曲的不足，铝合金衬塑复合管的质量仅为其它金属管道的约五分之一，可有效地减少建筑物的载荷，最适合高档建筑如高档商住楼、高档宾馆及生活小区的主供水、供暖管道，提高建筑物的整体质量和档次。

二、50年免维护

润硕铝合金衬塑复合管采用的内、外层材料均为国内一流原材料，在正常使用情况下，会永久保持管道系统美观、坚固，不必为管道系统的防锈防腐多花成本。

铝合金衬塑复合管独到的内衬层在热熔连接后和外层铝管形成一体，其接口部位良好的处理工艺，避免了爆管隐患及安装污染，克服了一般金属管道因锈蚀而导致管道损毁的现象。

三、耐热性能提高

由于铝合金衬塑复合管外部金属层（铝层）的保护，杜绝了内衬层受热及压力作用下而产生的弹性蠕变，更不会发生塑性蠕变。因此，铝合金衬塑复合管比纯塑料管道耐更高的温度，其使用寿命也更长。

四、绿色环保

铝合金衬塑复合管的内衬层PP-R/PE-RT/PB/PE材料，它与水中的离子和可能与其接触的化学物质均不发生化学反应；如PP-R原材料分子中只有碳、氢两种元素，无其他有害元素，卫生无毒，耐腐蚀不结垢，属于绿色环保产品，可以用于纯净水饮用系统、液态饮料类输送系统、液态药剂类输送系统等。铝合金衬塑复合管在生产、施工及使用的过程中，均不会对环境造成任何污染。

铝合金衬塑复合管.

【铝合金衬塑复合管品牌厂家】基本说明

铝合金衬塑复合管：外层为铝合金管，内层为塑料管，经预应力复合而成的双层结构复合管。

【铝合金衬塑复合管品牌厂家】适用范围

润硕铝合金衬塑复合管作为新型管道，因其卓越的各项性能，被广泛应用于：

- 1、公用、民用室内冷热水给水系统（如宾馆、车站、住宅小区等）；
- 2、中央空调管道系统、室内供暖管道系统；
- 3、直饮水管道系统、液态医药制剂输送、液态饮料输送管道系统等；
- 4、化工类液态输送管道系统、空压管道系统等

【铝合金衬塑复合管品牌厂家】参数规格

公称外径：DN20-DN160

长度：6/9米

加工工艺：外应力

表面处理：阳极氧化

颜色处理：喷涂

【铝合金衬塑复合管品牌厂家】售后服务

润硕RunSoo的售后团队坚持：

一、保证严格按照合同要求的供货范围和交货时间及时交货。提供优质的产品和及时、持续、周到、细

致的服务。

二、供货：采取及时有效的办法使货物按时到达贵方要求地点，保证材料供应及工程的如期完成。对于常用规格型号管材、管件我方保证在收到供货通知后24小时内发货。

三、免费提供技术咨询、技术培训和现场技术指导。

1、润硕对现有供货工地，依据施工需要，可委派技术人员随同货物到达施工现场，对铝合金衬塑复合管、HDPE类管材安装过程提供技术支持，并对施工人员进行关于管道连接、敷管、铺设、安装的知识培训，提供详细的管道工程技术规程及施工规范。培训内容为：

- (1) 上述管道的特点和施工方法；
- (2) 沟槽开挖、管道敷设基本要求和回填注意事项；
- (3) 施工难点处理方法；
- (4) 施工车辆、机具设备的使用方法；
- (5) 热熔焊机和电熔焊机的操作要领和维护保养；
- (6) 意外情况下上述管材损伤后的修复技术；
- (7) 管道试压操作方法；
- (8) 山区、水网、戈壁等区域施工注意事项；
- (9) 技术及其他答疑等。

2、提供的技术支持包括：

- (1) 施工现场辅导；
- (2) 施工现场焊接指导；
- (3) 焊接质量检查；
- (4) 施工机具维修；

四、润硕RunSoo将完全配合工地进行出厂检测、现场检测或其他检测方式。

五、在合同规定的质量保证期内，若出现产品质量问题，润硕RunSoo保证接到书面通知后24内赶赴现场进行处理，对产品进行维修或更换服务。若因产品质量问题造成经济损失，我方将承担相应责任。

六、润硕RunSoo会在用户使用产品过程中提供产品跟踪服务，定期回访，随时解决在使用过程中出现的各种问题。

七、润硕RunSoo对铝合金衬塑管及其附件提供终身维护保修，在运营和维护中如有问题请随时拨通客户服务部热线电话。

拥有“RunSoo”管道系统，意味着拥有了周到细致的服务和系统解决方案，让您在运营和维护中，放心

安心，无后顾之忧。

【江苏铝合金衬塑复合管品牌厂家】产品特点

润硕牌铝合金衬塑复合管具有以下优异的性能特点：

外观上新颖美观，带有金属光泽；

结构上安全牢固，无需后期维护；

性能上抗冲击、耐腐蚀，使用放心；

同时也是绿色环保的优异代表。

【润硕铝合金衬塑复合管】阳极氧化

国家标准 10 μ