

288芯三网合一光缆交接箱-物美价廉

产品名称	288芯三网合一光缆交接箱-物美价廉
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新锐 型号:xrtx-288 材质:冷轧板
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

箱体名称：288芯光缆交接箱

箱体尺寸：790*350*1450mm

箱体净重：90公斤

箱体材质：SMC材质

产品特点:

- 1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能。
- 2.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。
- 3.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境。
- 4.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。
- 5.具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 6.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 7.光缆交接箱体箱材料为SMC,容量0~576芯

主要技术参数

相对湿度：95%（+40 时） 大气压力：70~106KPa
连接器损耗（包括重复和互换）：0.50dB 插入损耗：0.30dB

回波损耗：APC 60dB，UPC 50dB，PC 45dB

耐压强度：3000V(DC)，1min不击穿，无飞弧 绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V (DC)

阻燃性：符合GB/T5169.7—1985标准 箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在门的最外端能承受的垂直压力大于200N

用途

光缆交接箱适用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆的活动连接，实现光纤的熔接、盘贮、配线及调度