

供应HDPE钢带波纹管

产品名称	供应HDPE钢带波纹管
公司名称	洛阳国润新材料有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:波纹管 型号:300-2200
公司地址	河南省洛阳市飞机场北浙商工业园
联系电话	0379-65260828 15837985379

产品详情

HDPE钢带波纹管生产工艺:

管材主要生产工艺：在主机上先缠绕一个实壁PE内层管，再将折成倒“U”形、涂覆有高性能粘接树脂的钢板增强体放置在实壁PE内层管的设计位置上，再再其外部挤出复合一层与钢板增强体波形相同的PE外层，通过整型、定型、冷却、切割后就得到成品管材。

HDPE钢带波纹管连接方式：

HDPE钢带波纹管属柔性管材，采用的原料为符合PE80级的高密度聚乙烯管材原料，生产制造过程采用热挤缠绕成型工艺，最小埋深 0.5m，最大埋深 20m，现已有公称DN300-DN1000mm、标准长度6m的各种规格产品。

HDPE钢带波纹管接口应采用橡胶圈接口，分为三种连接方式：（1）玻璃钢管体连接，单体橡胶密封；（2）铸铁马鞍型管件连接，联体胶圈密封；（3）承插橡胶圈密封。

HDPE钢带波纹管的施工方法：

许多施工单位在普管过程之中，把管子敷设好之后，直接用推土机把掺杂建筑垃圾的土壤直接埋进管沟里，这样是不正确的，对管子有极大损坏。下面请广大客户按照以下施工方法来施工。

HDPE钢带波纹管施工与普通混凝土管有所不同，如果施工作业人员不了解双壁波纹管的特性，采用传统钢筋混凝土管道的施工技术安双壁波纹管，会影响管道的施工质量，不能保证管道的正常运行。首先，双壁波纹管的材质轻，需保证在施工期内管道不漂浮。其次，管底垫层及回填土的密实度决定了“管与土”系统的负载能力及管的径向变形率，要达到“管土共同作用”的效果，必须保证管底垫层及回填土的密实度满足设计要求。要做到以上两点，必须保证回填时沟槽内无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物，回填土不得含有石块、砖及其他杂硬物体；对地下水较高的地方，地下水位应降至槽底最低点下，必须在工程已不受地下水影响或满足基础强度和管道抗浮时才可停止降低地下水。

HDPE钢带波纹管应用领域：

市政工程：埋地排水、排污管

道路工程：铁路、高速公路的渗、排水管

工业：广泛用于工业领域的排污水管

建筑工程：建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等；垃圾填埋场污水收集管

大型港口、码头工程：大型机场、港口、码头工程的排水、排污管等

体育运动场所：高尔夫球场、足球场等体育运动场所的渗水排水管

水利工程：水源管、灌溉管及水电站输水、排水的使用

矿场：矿井通风、送风、排水、泥浆管

通讯用管：铁路、公路通讯，通讯电缆、光缆保护管

水储存系统：截留缓慢水流的储水系统

农业工程：农田、果园、茶园以及林带排灌、海水输送管。

洛阳国润新材料科技股份有限公司 联系人：史文辉 座机：0379-65260828 电话：15837985379

传真：0379-65260950 地址：洛阳空港产业集聚区