

供应HDPE钢带增强排水管，大口径排污管

产品名称	供应HDPE钢带增强排水管，大口径排污管
公司名称	洛阳国润新材料有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:波纹管 型号:300-2200
公司地址	河南省洛阳市飞机场北浙商工业园
联系电话	0379-65260828 15837985379

产品详情

HDPE钢带增强排水管，大口径排污管产品：

钢带增强塑料排水管是以聚乙烯为内外层基体材料，以表面涂敷高性能黏接树脂、并弯曲成型的钢带波形体为主要支撑结构，在生产线上通过缠绕、挤塑复合成整体的螺旋波纹管材。该产品将钢材的高刚度、高强度和塑料的耐腐蚀、耐磨损和柔韧性等优良性结合起来，不仅可以使管材达到一定级别环刚度，而且还解决了钢材的耐腐蚀问题，弥补了较大直径全塑料埋地排水管环刚度低的问题。

HDPE钢带增强排水管，大口径排污管质量控制：

公司已通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，建立了三级质量控制体系和责任体系，采用先进的ERP管理系统进行管理，产品质量具有可追溯性。公司的实验室检测设备齐全，并与国家化学建材检测中心紧密合作，产品除执行严格的出厂检测外，还定期送国家化学建材检测中心进行型式检测。公司产品采用优质原料和先进设备生产，严格进行过程控制，确保出厂产品100%合格

HDPE钢带增强排水管，大口径排污管的施工方法简介：

许多施工单位在普管过程之中，把管子敷设好之后，直接用推土机把掺杂建筑垃圾的土壤直接埋进管沟里，这样是不正确的，对管子有极大损坏。下面请广大客户按照以下施工方法来施工。

道施工与普通混凝土管有所不同，如果施工作业人员不了解双壁波纹管特性，采用传统钢筋混凝土管道的施工技术安双壁波纹管，会影响管道的施工质量，不能保证管道的正常运行。首先，双壁波纹管的材质轻，需保证在施工期内管道不漂浮。其次，管底垫层及回填土的密实度决定了“管与土”系统的负载能力及管的径向变形率，要达到“管土共同作用”的效果，必须保证管底垫层及回填土的密实度满足设计要求。要做到以上两点，必须保证回填时沟槽内无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物，回填土不得含有石块、砖及其他杂硬物体；对地下水较高的地方，地下水位应降至槽底最低点下，必须在工程已不受地下水影响或满足基础强度和管道抗浮时才可停止降低地下水。

HDPE钢带增强排水管，大口径排污管物理力学性能

项目		要求	试验方法
环刚度 (KN/m ²)	SN8	8	按8.4.1
	SN10	10	
	SN12.5	12.5	
	SN16	16	
冲击性能 (TIR) /%		10	按8.4.2
剥离强度 (23 ± 2)		100	按8.4.3
环柔性		无破裂，两壁无脱开	按8.4.4
烘箱实验		无分层，无开裂	按8.4.5
管材层压壁的拉伸强度/N	300 DN/ID 500	600	按8.4.6

	600 DN/ID 800	840	
	900 DN/ID 1200	1020	
	1300 DN/ID 2000	1460	
	2200 DN/ID 2600	1600	
	蠕变比率	2	按8.4.7

HDPE钢带增强排水管，大口径排污管运输贮存：

运输：1) 管材在装卸运输过程中，不应受剧烈撞击、摔碰和重压

2) 采用机械装卸管材时，管材上两吊点应在距离管两端约1/4管长处。

3) 车、船底部与管材接触应尽量平坦，并应有防止滚动和互相碰撞的措施，不应

接触尖锐利物体，以免划伤管材。

贮存：管材应贮存在远离热源及化学品污染地，底面平整，通风良好的库房内。如室外对

堆放应有遮蔽物。管材应水平整齐堆放。

洛阳国润新材料科技股份有限公司 联系人：史文辉 座机：0379-65260828 电话：15837985379

传真：0379-65260950 地址：洛阳空港产业集聚区