

台湾安全阀 可调式安全阀

产品名称	台湾安全阀 可调式安全阀
公司名称	深圳市春秋阀门有限公司
价格	170.00/个
规格参数	品牌:台湾SS品牌 型号:S10L
公司地址	深圳市龙华新区民治大道皇嘉商业广场A608
联系电话	075523149985 18823719153

产品详情

台湾SS品牌安全阀主要应用于温度超过110 起跳压力经常变动的场合，如模温机、供热采暖设备、换热站和锅炉等设备，起跳压力0.3-5bar 3-10bar 10-20bar任意可调，可耐高温225 ，广泛适用于蒸汽、水、气体等非腐蚀性介质，口径DN15-DN50优惠大量供应。

台湾SS品牌安全阀是台湾安全阀市场占有率最大的品牌，市场占有率达到75%，是首屈一指的大品牌，随着国内模温机等温控设备厂商的不断壮大，台湾SS品牌毅然挺进中国市场，并指定深圳市春秋阀门有限公司为中国总代理，市场的大幕即将揭开，相信台湾SS品牌必将迎来一个新的增长点。

经营理念：进口产品，一个也是批发价！

公司使命：将国外和地区优质五金配件低价引入中国，帮助国内生产企业改进其产品品质，从而打造真正的世界品牌！

S10L手柄式可调安全阀技术参数：

最大工作压力：40bar 最高工作温度：225

起跳压力：0.3-5bar 3-10bar 10-20bar 口径：1/2 -2

S10L手柄式可调安全阀结构：

阀体：青铜 阀盖：黄铜 弹簧：碳钢 密封材料：黄铜
形式：手柄式

S10L手柄式可调安全阀的作用：

S10L手柄式可调安全阀是根据压力系统的工作压力自动启闭，一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时，自动开启泄压，保证设备和管道内介质压力在设定压力之下，保护设备和管道正常工作，防止发生意外，减少损失。

S10L手柄式可调安全阀安装十大原则：

1. 在设备或管道上的S10L手柄式可调安全阀应直立安装，但对于设置在液体管道、换热器、容器等处的安全阀，当阀门关闭后，可能由于热膨胀而使压力升高的场所，可水平安装。
2. S10L手柄式可调安全阀的安装应尽量靠近被保护的设备或管道，如不能靠近布置，则要求从被保护的设各管口到安全阀入口之间管道的压力降不超过该阀定压值的3%。
3. S10L手柄式可调安全阀不应安装在长的水平管道的死端，防止死端积聚固体或液体物料，以免影响安全阀的正常工作。
4. S10L手柄式可调安全阀应安装在易于检修和调节之处，周围要有足够的工作空间。
5. 对于大直径的S10L手柄式可调安全阀，在布置时要考虑安全阀拆卸后吊装的可能，必要时设吊杆。
6. S10L手柄式可调安全阀入口管道应采用长半径弯头。
7. S10L手柄式可调安全阀出口管道的设计应考虑背压不超过S10L手柄式可调安全阀定压的一定值，例如：对于普通弹簧安全阀，其背压不超过安全阀定压值的10%。
8. 排入密闭系统的S10L手柄式可调安全阀出口管道应顺介质流向45度斜接在泄压总管的顶部，以免总管内的凝液倒流入支管，并可减少安全阀的背压。
9. S10L手柄式可调安全阀出口管道不能出现“袋形”，安全阀出口管较长时，宜设一定的坡度（干气系统除外）。
10. S10L手柄式可调安全阀排放管向大气排放时，其出口不能朝向设备、平台、梯子、电缆等。

选择台湾SS安全阀的四大理由：

- 1.台湾SS安全阀均为台湾原装进口，品质绝对保证！
- 2.深圳市特种设备检验研究院安全阀检验100%合格产品！
- 3.阿里巴巴安全阀行业销量冠军荣耀见证！
- 4.锅炉、模温机和水处理等近千家工厂认可产品！

联系方式：黄工 QQ: 2752109612

电 话：0755-23149985 18823879134