窑炉专用耐火材料硅酸铝模块折叠块

产品名称	窑炉专用耐火材料硅酸铝模块折叠块
公司名称	淄博同发耐火保温材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	耐火温度:1580～1770℃（℃） 产地:山东 品牌:同发
公司地址	淄博市周村区恒星路136号
联系电话	13864479009

产品详情

耐火温度	1580～1770℃（℃）	产地	山东
品牌	同发	产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料
材质	硅酸铝	等级	一级
低温弯折≤	良好	断裂伸长率	良好
抗弯强度	良好	抗压强度	良好
拉伸强度	良好	撕裂强度	良好
芯材	玻璃纤维	形态	纤维状
形状	长方形		

供应冶金窑炉专用挡火材料硅酸铝折叠块

供应冶金窑炉专用挡火材料硅酸铝折叠块

陶瓷纤维折叠块

⊙产品分类：

1050陶瓷纤维折叠块 jsgw-189z 4600元/吨

标准陶瓷纤维折叠块 jsgw-289z 5000元/吨

高纯陶瓷纤维折叠块 jsgw-389z 6500元/吨

高铝陶瓷纤维折叠块 jsgw-489z 8000元/吨

含锆陶瓷纤维折叠块 jsgw-589z 14600元/吨

锆铝陶瓷纤维折叠块 jsgw-689z 9000元/吨

⊙产品描述：

陶瓷纤维折叠块，是用对应材质的陶瓷纤维针刺毯，按纤维组件结构、尺寸，在专用机械上加工而成。在加工过程中，均保持一定比例的压缩量，以保证陶瓷纤维折叠块壁衬砌筑完毕后，由于每块陶瓷纤维折叠块在不同方向的膨胀，使陶纤折叠块之间相互挤成一个无缝隙的整体。

⊙产品特性：

●优良的化学稳定性

●优良的热稳定性

●优良的弹性，由于纤维处于预压缩状态，其膨胀可补偿纤维收缩，提高纤维炉衬的绝热性能

●低热导率

●低热容量

⊙典型应用：冶金、机械、建材、石油化工、有色金属等行业各类工业炉、加热装置炉衬

⊙主要技术性能指标：

分类温度		1050		1260		1400
产品代码		jsgw-189z	jsgw-289z	jsgw-389z	jsgw-489z	jsgw-589z
加热永久线变化(%)		950°C×24h≤-3	1000°C×24h≤-3	1100°C×24h≤-3	1200°C×24h≤-3	1350°C×24h≤-3
理论导热系数w/(m·k)	(平均200°C)	0.050-0.060				
	(平均400°C)	0.095-0.120				
	(平均600°C)	0.160-0.195				
渣球含量（φ≥0.212mm）(%)		≤20				
理论体积密度(kg/m3)		180±10；200±10				
常用产品规格(mm)		300*300*250				
包装形式		编织袋				